

## DB126H

Arrière de bar




### Caractéristiques du produit

- Consommation d'énergie réduite d'env. 56 % par rapport à la gamme DB précédente
- Double vitrage de sécurité
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Thermostat électronique facile d'accès
- Tablettes ajustables
- Éclairage intérieur LED



Protection de thermostat



Tablettes ajustables

## Réfrigérateur d'arrière-bar à basse consommation

Cette nouvelle gamme d'arrière-bars DB est très sobre en énergie, avec une consommation réduite de 56 % en moyenne par rapport à la génération précédente. Cet arrière-bar est équipé de froid ventilé pour une rapide descente en température permettant de répondre à la demande des clients. La température est facile à régler grâce au thermostat électronique.

Ce réfrigérateur d'arrière-bar est doté d'une porte battante réversible à double vitrage de sécurité pour bien mettre les produits en valeur. Les tablettes métalliques ajustables sont dotées d'un revêtement de plastique blanc pour faciliter l'entretien. Cet arrière-bar est idéal pour les bars très fréquentés grâce au style contemporain que lui confèrent sa finition extérieure noire et son intérieur en aluminium texturé. Excellent choix pour un bar.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation		
Nombre et type de porte	1 porte vitrée à charnières	Surface totale de présentation	m <sup>2</sup>	0.35	Classe énergétique	A
Porte réversible	Oui	Plage de température	°C	+2 à +10	Consommation d'énergie	kWh/24h 0.96
Vitrage de sécurité	Oui	Classe climatique		4	Consommation énergétique annuelle	kWh/an 350
Nombre et type de tablettes	2 clayettes blanches	Poids brut / net	kg	52 / 46	Puissance	
Couleur de tablette	Blanc	Volume brut / net	l	125 / 115	Max Ambient	30°C at 55% RH
Dimensions des tablettes	495x350 mm	Froid et fonctions		Puissance consommée	W	95
Charge max. par tablette	kg/m <sup>2</sup> 196	Type de régulation		Électronique	Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Pieds	4 pieds ajustables	Type de réfrigération		Ventilé	Niveau sonore	dB(A) 44
Finition extérieure	Noir	Type de dégivrage		Automatique	Dimensions	
Finition intérieure	Stucco aluminium	Fluide frigorigène		R600a	Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 510 x 418 x 720
Éclairage intérieur	LED	Charge de gaz	g	55	Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 600 x 520 x 870
Serrure	Oui	Thermomètre		Oui	Dimensions emballées (LxPxH)	mm 685 x 575 x 940

Puissance et consommation

Charge conteneur	pcs	136
40 pieds		