



## UPD200

Armoire vitrée réfrigérée

### Caractéristiques du produit

- Double vitrage des quatre côtés
- Tablettes métalliques ajustables
- Porte vitrée
- Finition en aluminium
- Roulettes solides pour plus de mobilité
- Refroidissement ventilé
- Éclairage interne LED



Tablettes ajustables



Roulettes avec et sans frein

### Armoire vitrée réfrigérée verticale

L'armoire vitrée réfrigérée UPD200 arbore un design contemporain avec finition en aluminium et double vitrage sur les quatre faces. Elle représente une excellente solution de présentation, par exemple pour les gâteaux et desserts dans les cafés, restaurants ou cafétérias. Ses clayettes sont ajustables et vous permettent donc d'organiser facilement l'intérieur. Son système de froid ventilé est piloté via un afficheur de température numérique. Pour une plus grande mobilité, la vitrine dispose de quatre solides roulettes dont deux avec des freins.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	1 porte vitrée à charnières	Surface totale de présentation	m <sup>2</sup> 2.29	Classe énergétique	B
Vitrage de sécurité	Oui	Plage de température	°C +2 à +12	Consommation d'énergie	kWh/24h 4.99
Nombre et type de tablettes	5 clayettes blanches	Classe climatique	4	Consommation énergétique annuelle	kWh/an 1822
Couleur de tablette	Blanc	Poids brut / net	kg 160 / 140	Puissance consommée	W 255
Roulettes	4 roulettes, 2 avec frein	Volume brut / net	l 468 / 425	Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Finition extérieure	Aluminium / SS304	Froid et fonctions		Niveau sonore	dB(A) 46
Finition intérieure	Aluminium / SS304	Type de régulation	Électronique	<b>Dimensions</b>	
Éclairage intérieur	LED	Type de réfrigération	Ventilé	Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 638 x 638 x 1180
		Type de dégivrage	Automatique	Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 706 x 706 x 1800
		Fluide frigorigène	R290	Dimensions emballées (LxPxH)	mm 760 x 820 x 1930
		Charge de gaz	g 130	Charge conteneur 40 pieds	pcs 42
		Thermomètre	Oui		