

UD1-3

GN3/1 Uni-Drawer



Caractéristiques du produit

- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Espace de stockage maximisé
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Dégivrage automatique
- Espace de stockage impressionnant
- Charge maximale par tiroir : 60 kg
- Charge maximale du module table top : 240 kg



Passage de réfrigération à congélation à l'aide d'un simple bouton



Tiroirs GN3/1

Design et matériaux			Mesures et contenu			Puissance et consommation		
Tiroirs	pces	1	Capacité bacs GN	pces	3	Classe énergétique		E
Roulettes	4 roulettes, 2 avec frein		Plage de température	°C	-21 à -18 / +1 à +4	Consommation d'énergie	kWh/24h	6.05
Finition extérieure	SS304		Classe climatique		5	Consommation énergétique annuelle	kWh/an	2208
Finition intérieure	SS304		Poids brut / net	kg	105 / 90	Puissance consommée	W	270
			Volume brut / net	l	116 / 77	Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
						Niveau sonore	dB(A)	54
Froid et fonctions						Dimensions		
Type de régulation		Électronique	Type de réfrigération		Ventilé	Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1000 x 565 x 205
Type de dégivrage		Automatique	Fluide frigorigène		R290	Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1230 x 700 x 600
Charge de gaz	g	70	Thermomètre		Oui	Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1310 x 770 x 740
			Charge conteneur	pces	72			
								40 pieds