

IC500SC

Congélateur de crème glacée

Caractéristiques du produit

- Comprend un ensemble complet de paniers
- Couvercles vitrés plats coulissants avec verrou
- Thermomètre
- Revêtement interne laqué blanc
- Roulettes avec freins



Roulettes avec et sans frein



Panneau de présentation lumineux en option (accessoire)

Congélateur coffre avec couvercles coulissants vitrés plats

Le congélateur IS-SC est un congélateur coffre présentoir compact à petit prix. Il convient parfaitement aux start-ups, à la vente saisonnière, etc.

Il est très stable et solide, tout en étant monté sur roues pour en faciliter le déplacement dans le magasin.

Il est disponible en plusieurs dimensions différentes. Grâce aux nombreuses dimensions disponibles, ce modèle est parfait pour les petits magasins et épicerie à l'espace limité, ainsi que pour les magasins plus grands, stations-services, supermarchés, etc. Toutes les versions respectent l'environnement et permettent le branding pour une meilleure présentation du contenu.

Ce congélateur est idéal pour présenter des aliments surgelés comme les glaces et bâtonnets glacés. Il est possible de maintenir une température de -14 °C pour les glaces et de -21 °C pour les autres aliments surgelés.

Toutes les versions sont dotées de couvercles vitrés à clé pour plus de sécurité. Elles possèdent également toutes un orifice d'évacuation pour le nettoyage de l'appareil.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Vitrage de sécurité	Oui	Plage de température °C	-24 à -14	Classe énergétique	D
Nombre et type de couvercles	2 couvercles coulissants plats verre trempé	Classe climatique	5	Consommation kWh/24h d'énergie	2.7
Nombre et type de paniers	6 Paniers métalliques, blancs	Poids brut / net kg	90 / 72	Consommation kWh/an énergétique annuelle	986
Nbre de paniers max.	6	Volume brut / net l	491 / 430	Puissance consommée W	191
Roulettes	4 roulettes, 2 avec frein	Froid et fonctions		Tension / Fréquence V/Hz	220-240/50
Finition extérieure	Blanc	Type de régulation	Mécanique	Niveau sonore dB(A)	45
Finition intérieure	Acier peint en blanc	Type de réfrigération	Statique	Dimensions	
Serrure	Oui	Type de dégivrage	Manuel	Dimensions intérieures (LxPxH) mm	1430 x 510 x 655
		Fluide frigorigène	R290	Dimensions extérieures (LxPxH) mm	1550 x 630 x 892
		Charge de gaz g	110		
		Thermomètre	Oui		

Puissance et consommation		
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1640 x 750 x 940
Charge conteneur 40 pieds	pcs	42