



FSC1950H

Réfrigérateur vitré

Caractéristiques du produit

- Canopée lumineux
- Éclairage interne vertical
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé
- Portes vitrées à cadre aluminium à charnières



Poignées résistantes



Lumière interne verticale

Vitrine réfrigérée 2 portes avec caisson

La gamme FSC est équipée d'un caisson lumineux. Un branding personnalisé attire l'œil et encourage les achats impulsifs. L'appareil maintient les boissons au froid tout en mettant les produits en valeur.

Ce modèle rencontre un grand succès dans les petits magasins, les épiceries et les supermarchés. Il est proposé par défaut avec intérieur et extérieur blancs. Il est fourni avec 5 clayettes grilles réglables blanches, 2 portes battantes vitrées à fermeture automatique, 2 cordons LED verticaux dans le cadre des portes, et un caisson lumineux à LED.

| Design et matériaux | | Mesures et contenu | | Puissance et consommation | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|--|-------------------|
| Nombre et type de porte | 2 portes vitrées à charnières | Plage de température °C | +2 à +10 | Classe énergétique | F |
| Vitrage de sécurité | Oui | Classe climatique | 4 | Consommation d'énergie kWh/24h | 6.4 |
| Porte réversible | Non | Poids brut / net kg | 210 / 200 | Consommation énergétique annuelle kWh/an | 2336 |
| Nombre et type de tablettes | 5 clayettes blanches | Volume brut / net l | 875 / 710 | Puissance consommée W | 490 |
| Couleur de tablette | Blanc | Froid et fonctions | | Tension / Fréquence V/Hz | 220-240/50 |
| Dimensions des tablettes | 985 x 555 mm | Type de régulation | Électronique | Niveau sonore dB(A) | 48 |
| Charge max. par tablette kg/m² | 196 | Type de réfrigération | Ventilé | Dimensions | |
| Type de caisson | Profil en D | Type de dégivrage | Automatique | Dimensions intérieures (LxPxH) mm | 1000 x 750 x 1533 |
| Caisson lumineux | LED | Fluide frigorigène | R290 | Dimensions extérieures (LxPxH) mm | 1110 x 875 x 2010 |
| Pieds | 4 pieds ajustables | Charge de gaz g | 125 | Dimensions emballées (LxPxH) mm | 1180 x 910 x 2100 |
| Roulettes | 4 roulettes | Thermomètre | Oui | Charge conteneur 40 pieds pces | 22 |
| Finition extérieure | Blanc RAL9016 | | | | |
| Finition intérieure | Acier peint en blanc | | | | |
| Éclairage intérieur | Oui | | | | |
| Serrure | Oui | | | | |