



UFFS371GCP

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit

- Excellente présentation des produits
- Canopée lumineux
- Porte vitrée chauffante
- Tablettes de congélation fixes
- Éclairage interne LED
- Thermomètre numérique
- Drain d'eau de dégivrage
- Pieds ajustables



Poignée résistante



Serrure

Vitrine froid négatif à porte vitrée chauffée et caisson lumineux

Une excellente présentation des produits à prix compétitif, c'est ce que permet cette vitrine à froid négatif. Elle est dotée d'une porte vitrée chauffée pour éviter la condensation, et d'un éclairage intérieur à LED pour mettre en valeur les produits surgelés. Le caisson lumineux permet d'attirer l'attention des clients, tandis que l'armoire convient parfaitement au branding. Il s'agit d'un système de froid statique, avec 6 étagères fixes intégrant le circuit de l'évaporateur pour une température homogène dans toute l'armoire. Ce congélateur vertical est doté d'une évacuation d'eau de dégivrage pour faciliter l'entretien.

Design et matériaux	
Nombre et type de porte	1 porte vitrée chauffée à charnières
Vitrage de sécurité	Oui
Porte réversible	Non
Nombre et type de tablettes	6 tablettes de congélation fixes
Couleur de tablette	Chromé
Dimensions des tablettes	470 x 413 mm
Charge max. par tablette	kg/m ² 110
Type de caisson	Profil en D
Caisson lumineux	LED blanche froide
Pieds	2 pieds ajustables
Roulettes	2 roulettes
Finition extérieure	Blanc
Finition intérieure	Blanc
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Oui

Mesures et contenu	
Surface totale de présentation	m ² 0.74
Plage de température	°C -24 à -14
Classe climatique	4
Poids brut / net	kg 103 / 98
Volume brut / net	l 300 / 270

Froid et fonctions	
Type de régulation	Mécanique
Type de réfrigération	Statique
Type de dégivrage	Manuel
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g 85
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation	
Classe énergétique	C
Consommation d'énergie	kWh/24h 8.32
Consommation énergétique annuelle	kWh/an 3035
Max Ambient	30°C at 55% RH
Puissance consommée	W 570
Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Niveau sonore	dB(A) 40

Dimensions	
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 470 x 440 x 1555
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 595 x 640 x 1980
Dimensions emballées (LxPxH)	mm 680 x 710 x 2050
Charge conteneur 40 pieds	pcs 54