



CR2020C

Chambre froide

Caractéristiques du produit

- Prêt à brancher après le montage
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Montage facile



Poignée résistante



Réfrigérateur

Stockage simple, bon marché et efficace en chambre froide

Chambres froides prêtes à brancher, faciles et rapides à monter.

Le groupe est fourni entièrement prémonté sur un panneau, aucune connaissance technique particulière n'est nécessaire. Montage sans perçage ni découpe. La conception modulaire des panneaux permet de faire varier la position de la porte et du groupe.

Cette chambre froide convient aux restaurants, épiceries, cafés, etc. C'est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable. Les chambres froides représentent un moyen idéal et abordable de stocker les aliments, les produits laitiers et les boissons.

Les nombreuses dimensions possibles permettent de s'adapter à la majorité des situations. Les chambres froides sont disponibles en version froid positif ou négatif. Tablettes en option.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières	Volume interne	m ³ 6.6	Consommation d'énergie	kWh/24h 9.3
Finition extérieure	Plaques d'acier à revêtement polyester	Surface interne	m ² 3.3	Consommation énergétique annuelle	kWh/an 3395
Finition intérieure	Plaques d'acier à revêtement polyester	Épaisseur des parois	mm 80	Puissance consommée	W 900
Éclairage intérieur	Oui	Densité d'isolation	kg/m ³ 45	Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Serrure	Oui	Plage de température	°C -2 à +8	Niveau sonore	dB(A) 70
		Classe climatique	4		
		Poids brut / net	kg 352 / 330	Dimensions	
		Volume brut / net	l 6602 / 6152	Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 1840 x 1840 x 1950
Froid et fonctions				Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 2000 x 2000 x 2110
Type de régulation	Électronique			Dimensions emballées (LxPxH)	mm 1200 x 1830 x 2230
Type de réfrigération	Ventilé			Charge conteneur 40 pieds	pcs 10
Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud				
Fluide frigorigène	R455A				