



FSC1000H BLACK

Vitrine réfrigérée noire

Caractéristiques du produit

- Canopée lumineuse
- Éclairage interne vertical
- Intérieur/Extérieur noir
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé
- Portes vitrées à cadre aluminium à charnières
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Portes à fermeture automatique



Canopée lumineuse



Lumière LED

Vitrine réfrigérée noire 2 portes avec caisson

La gamme FSC est équipée d'un caisson lumineux. Un branding personnalisé attire l'œil et encourage les achats impulsifs. L'appareil maintient les boissons au froid tout en mettant les produits en valeur.

Ce modèle est doté d'un intérieur et d'un extérieur noirs. La finition extérieure noire est élégante, et la finition intérieure en noir permet de mettre les produits en valeur, notamment grâce à l'éclairage LED. Cet appareil est idéal pour les cafés, épiceries et pâtisseries haut de gamme et les corners en supermarché.

Il est fourni avec 5 clayettes grilles réglables noires, 2 portes battantes vitrées à fermeture automatique, 2 cordons LED verticaux dans le cadre des portes, et un caisson lumineux à LED.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	2 portes vitrées à charnières	Plage de température °C	+2 à +10	Classe énergétique	F
Vitrage de sécurité	Oui	Classe climatique	4	Consommation d'énergie kWh/24h	5.96
Porte réversible	Non	Poids brut / net kg	175 / 162	Consommation énergétique annuelle kWh/an	2175
Nombre et type de tablettes	5 clayettes noires	Volume brut / net l	796 / 524	Puissance	
Couleur de tablette	Noir	Froid et fonctions		Max Ambient	30°C at 55% RH
Dimensions des tablettes	870 x 540 mm	Type de régulation	Électronique	Puissance consommée W	450
Dimensions de la tablette inférieure	870 x 475	Type de réfrigération	Ventilé	Tension / Fréquence V/Hz	220-240/50
Charge max. par tablette kg/m²	196	Type de dégivrage	Automatique	Niveau sonore dB(A)	48
Type de caisson	Profil en L	Fluide frigorigène	R290	Dimensions	
Caisson lumineux	LED	Charge de gaz g	120	Dimensions intérieures (LxPxH) mm	890 x 670 x 1533
Pieds	4 pieds ajustables	Thermomètre	Oui	Dimensions extérieures (LxPxH) mm	1000 x 790 x 2000
Roulettes	4 roulettes			Dimensions emballées (LxPxH) mm	1080 x 840 x 2100

Design et matériaux

Finition extérieure	Noir RAL9005
Finition intérieure	Noir RAL9005
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Oui

Puissance et consommation

Charge conteneur	pcs	26
40 pieds		