


VK33-180

Vitrine réfrigérée GN1/4

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement statique
- Structure en verre pour protéger les aliments
- Pieds ajustables



Structure en verre pour protéger les aliments



Accepte les bacs GN1/4 (non fournis)

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation			
Nombre et type de couvercles	-	Capacité bacs GN	pces	8	Consommation d'énergie kWh/24h	4.32	
Vitrage de sécurité	Oui	Plage de température	°C	+2 à +10	Consommation d'énergie kWh/h	0.18	
Nombre de séparateurs	8 pces	Classe climatique		4	Consommation énergétique annuelle kWh/an	1577	
Pieds	4 pieds ajustables	Poids brut / net	kg	58 / 53	Puissance consommée	W	112
Finition extérieure	SS304	Volume brut / net	l	55 / 55	Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Finition intérieure	SS304	Froid et fonctions			Niveau sonore	dB(A)	47
		Type de régulation		Électronique	Dimensions		
		Type de réfrigération		Statique	Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1445 x 245 x 155
		Type de dégivrage		Manuel	Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1800 x 335 x 225
		Fluide frigorigène		R600a	Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1880 x 380 x 310
		Charge de gaz	g	40	Charge conteneur	pces	250
		Thermomètre		Oui	40 pieds		