

## VK38-120

Vitrine réfrigérée GN1/3



### Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement statique
- Structure en verre pour protéger les aliments
- Pieds ajustables
- Accepte les bacs GN1/3 (non fournis)



Structure en verre pour protéger les aliments



Accepte les bacs GN1/3 (non fournis)

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation		
Nombre et type de couvercles	-	Capacité bacs GN	pces	4	Consommation d'énergie kWh/24h	4.32
Vitrage de sécurité	Oui	Plage de température	°C	+2 à +10	Consommation d'énergie kWh/h	0.18
Nombre de séparateurs	7	Classe climatique		4	Consommation énergétique annuelle kWh/an	1577
Pieds	4 pieds ajustables	Poids brut / net	kg	45 / 40	Puissance consommée	W
Finition extérieure	SS304	Volume brut / net	l	40 / 40	Tension / Fréquence	V/Hz
Finition intérieure	SS304	<b>Froid et fonctions</b>			Niveau sonore	dB(A)
		Type de régulation		Électronique		47
		Type de réfrigération		Statique	<b>Dimensions</b>	
		Type de dégivrage		Manuel	Dimensions intérieures (LxPxH)	mm
		Fluide frigorigène		R600a	Dimensions extérieures (LxPxH)	mm
		Charge de gaz	g	40	Dimensions emballées (LxPxH)	mm
		Thermomètre		Oui	Charge conteneur	pces
					40 pieds	250