



## EXTRA1875FD

Vitrine réfrigérée pour supermarché à froid négatif

### Caractéristiques du produit

- Meubles accouplables
- Classe de température 3L1
- Tablettes robustes avec renforts
- Tablettes grande profondeur réglables pour une capacité maximale
- Bandes d'étiquetage et rebord acrylique en standard
- Éclairage interne vertical LED
- Base plus 4 tablettes
- Parois pleines de série
- Kit de canalisation en accessoire



Tablettes incroyablement spacieuses



Thermostat électronique

### Vitrine réfrigérée à porte entièrement vitrée et froid négatif avec option de canalisation

EXTRA Multideck est une vitrine réfrigérée à froid négatif haut de gamme à portes battantes à double vitrage afin de réduire la consommation d'énergie et les coûts de fonctionnement.

Elle possède des étagères de 460 mm de profondeur pour une capacité de stockage maximale et contribuer à augmenter les ventes pendant les périodes de forte fréquentation en réduisant la fréquence de réapprovisionnement. Elle est dotée d'un excellent éclairage interne à base de bandeaux LED verticaux sur chaque porte et horizontaux sur le dessus du modèle 2500. Les clayettes grilles sont fournies de série avec bandes d'étiquetage et rebords de série.

L'installation est simple et rapide. Pas d'obligation particulière, car la charge de gaz est inférieure à 150 g.

Ce modèle est compatible avec la canalisation et élargit vos perspectives pour tirer le meilleur parti de l'espace disponible. L'appareil peut être commandé sans parois latérales et avec un kit de canalisation si nécessaire.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	3 portes vitrées à charnières	Surface totale de présentation	m <sup>2</sup> 2.72	Classe énergétique	E
Vitrage de sécurité	Oui	Plage de température	°C -21 à -18	Consommation d'énergie	kWh/24h 34.76
Porte réversible	Non	Classe climatique	3	Consommation énergétique annuelle	kWh/an 12687
Nombre et type de tablettes	12 clayettes noires	Poids brut / net	kg 490 / 440	Puissance consommée	W 1860
Couleur de tablette	Noir	Volume brut / net	l 1350 / 1270	Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Charge max. par tablette	kg/m <sup>2</sup> 150	<b>Froid et fonctions</b>		Niveau sonore	dB(A) 53
Pieds	6 pieds ajustables	Type de régulation	Électronique	<b>Dimensions</b>	
Roulettes	Option	Type de réfrigération	Ventilé	Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 1875 x 610 x 1399
Finition extérieure	Noir / verre	Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud		
		Fluide frigorigène	R290		

### Design et matériaux

Finition intérieure	Noir
Éclairage intérieur	2 x LED verticales
Serrure	Non

### Mesures et contenu

Charge de gaz	g	2x144
Thermomètre		Oui

### Puissance et consommation

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1975 x 930 x 2035
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2075 x 975 x 2230
Charge conteneur 40 pieds	pcs	12