TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

# UF200VG

Congélateurs verticaux de vitrine

**Caractéristiques du produit**
- Porte vitrée chauffante
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- Verrou
- Tablettes ajustables
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement ventilé
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière

Refroidissement ventilé

Serrure

| Design et matériaux | |
|---|---|
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée chauffée à charnières |
| Porte réversible | Non |
| Nombre et type de tablettes | 3 clayettes blanches |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Dimensions des tablettes | 490 x 380 mm |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Roulettes | 2 roulettes |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | ABS blanc |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Oui |

| Mesures et contenu | | |
|---|---|---|
| Surface totale de présentation | m² | 0.24 |
| Plage de température | °C | -24 à -10 |
| Classe climatique | | 4 |
| Poids brut / net | kg | 52 / 47 |
| Volume brut / net | l | 200 / 120 |

| Froid et fonctions | | |
|---|---|---|
| Type de régulation | | Électronique |
| Type de réfrigération | | Ventilé |
| Type de dégivrage | | Automatique, électrique |
| Fluide frigorigène | | R290 |
| Charge de gaz | g | 45 |
| Thermomètre | | Oui |

| Puissance et consommation | | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | | D |
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 2.5 |
| Consommation énergétique annuelle | kWh/an | 913 |
| Puissance | | |
| Max Ambient | | 30°C at 55% RH |
| Puissance consommée | W | 150 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore | dB(A) | 42 |

| Dimensions | | |
|---|---|---|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 484 x 470 x 620 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 600 x 600 x 850 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 690 x 650 x 910 |
| Charge conteneur 40 pieds | pces | 108 |