

SS8200

Comptoir de préparation de sandwich



Caractéristiques du produit

- Nouveau design
- Acier inoxydable
- Cuve de refroidissement pour bacs GN1/3
- Refroidissement ventilé
- Flux d'air optimisé pour une température stable
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Pieds ajustables



Cuve de refroidissement GN1/3



Thermostat électronique

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	2 portes à charnières à fermeture automatique	Plage de température °C	+2 à +10	Consommation d'énergie kWh/24h	2.8
Nombre et type de tablettes	2 clayettes blanches	Classe climatique	4	Consommation énergétique annuelle kWh/an	1022
Dimensions des tablettes	400 x 600 mm	Poids brut / net kg	163 / 153	Puissance consommée W	300
Couleur de tablette	Blanc	Volume brut / net l	362 / 337	Tension / Fréquence V/Hz	220-240/50
Pieds	4 pieds ajustables	Froid et fonctions		Niveau sonore dB(A)	42
Finition extérieure	SS304	Type de régulation	Électronique	Dimensions	
Finition intérieure	SS304	Type de réfrigération	Ventilé	Dimensions intérieures (LxPxH) mm	1052 x 630 x 589
		Type de dégivrage	Automatique	Dimensions extérieures (LxPxH) mm	1510 x 800 x 1080
		Fluide frigorigène	R290	Dimensions emballées (LxPxH) mm	1550 x 840 x 1150
		Charge de gaz g	95	Charge conteneur 40 pieds pces	30
		Thermomètre	Oui		