

CR2923C

Chambre froide

Caractéristiques du produit

- Prêt à brancher après le montage
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Montage facile



Poignée résistante



Réfrigérateur

Stockage simple, bon marché et efficace en chambre froide

Chambres froides prêtes à brancher, faciles et rapides à monter.

Le groupe est fourni entièrement prémonté sur un panneau, aucune connaissance technique particulière n'est nécessaire. Montage sans perçage ni découpe. La conception modulaire des panneaux permet de faire varier la position de la porte et du groupe.

Cette chambre froide convient aux restaurants, épicerie, cafés, etc. C'est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable. Les chambres froides représentent un moyen idéal et abordable de stocker les aliments, les produits laitiers et les boissons.

Les nombreuses dimensions possibles permettent de s'adapter à la majorité des situations. Les chambres froides sont disponibles en version froid positif ou négatif. Tablettes en option.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières	Volume interne	m ³ 11.1	Consommation d'énergie	kWh/24h 14.1
Finition extérieure	Plaques d'acier à revêtement polyester	Surface interne	m ² 5.7	Consommation énergétique annuelle	kWh/an 5147
Finition intérieure	Plaques d'acier à revêtement polyester	Épaisseur des parois	mm 80	Puissance consommée	W 1200
Éclairage intérieur	Oui	Densité d'isolation	kg/m ³ 45	Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Serrure	Oui	Plage de température	°C -2 à +8	Niveau sonore	dB(A) 70
		Classe climatique	4		
		Poids brut / net	kg 562 / 540		
		Volume brut / net	l 11057 / 10564		
				Dimensions	
		Froid et fonctions		Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 2740 x 2140 x 1950
		Type de régulation	Électronique	Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 2900 x 2300 x 2110
		Type de réfrigération	Ventilé	Dimensions emballées (LxPxH)	mm 1380 x 2260 x 2480
		Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud	Charge conteneur 40 pieds	pces 8
		Fluide frigorigène	R455A		