

## BA31H


Arrière de bar



380 266 218 218

### Caractéristiques du produit

- Classe énergétique UE B
- Consommation d'énergie réduite d'env. 59 % par rapport à la gamme BA précédente
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Double vitrage de sécurité
- Portes vitrées à cadre aluminium à charnières
- Thermostat électronique facile d'accès
- Tablettes ajustables derrière chaque porte
- Éclairage intérieur LED
- Verrou



Tablettes métalliques réglables



Thermostat électronique

## Arrière-bar de qualité à basse consommation d'énergie

La gamme BA est notre gamme d'arrière-bars de qualité. Elle a été modernisée pour réduire sa consommation d'énergie de 59 % par rapport à la génération précédente. Cet arrière-bar est équipé de froid ventilé pour une rapide descente en température permettant de répondre à la demande des clients. En cas de besoin, la température est facile à régler grâce au thermostat électronique.

Cet arrière-bar est fabriqué avec des matériaux particulièrement robustes. Ses tablettes chromées à faible espacement offrent une excellente capacité avec plus de stabilité. Il est également équipé de portes battantes aluminium à double vitrage de sécurité. Cela permet d'économiser l'énergie et de mieux mettre les produits en valeur.

La gamme BA est aussi disponible avec portes coulissantes à fermeture automatique.

| Design et matériaux         |                               | Mesures et contenu             |                     | Puissance et consommation         |                     |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Nombre et type de porte     | 3 portes vitrées à charnières | Surface totale de présentation | m <sup>2</sup> 0.77 | Classe énergétique                | B                   |
| Porte réversible            | Non                           | Plage de température           | °C +2 à +10         | Consommation d'énergie            | kWh/24h 1.8         |
| Vitrage de sécurité         | Oui                           | Classe climatique              | 4                   | Consommation énergétique annuelle | kWh/an 657          |
| Nombre et type de tablettes | 6 clayettes chromées          | Poids brut / net               | kg 99 / 92          | Puissance                         |                     |
| Couleur de tablette         | Chromé                        | Volume brut / net              | l 311 / 288         | Max Ambient                       | 30°C at 55% RH      |
| Dimensions des tablettes    | 400x318 / 432x318 mm          | Froid et fonctions             |                     | Puissance consommée               | W 125               |
| Pieds                       | 4 pieds ajustables            | Type de régulation             | Électronique        | Tension / Fréquence               | V/Hz 220-240/50     |
| Finition extérieure         | Noir                          | Type de réfrigération          | Ventilé             | Niveau sonore                     | dB(A) 44            |
| Finition intérieure         | Stucco aluminium              | Type de dégivrage              | Automatique         | Dimensions                        |                     |
| Éclairage intérieur         | LED                           | Fluide frigorigène             | R290                | Dimensions intérieures (LxPxH)    | mm 1265 x 418 x 734 |
| Serrure                     | Oui                           | Charge de gaz                  | g 90                |                                   |                     |
|                             |                               | Thermomètre                    | Oui                 |                                   |                     |

## Puissance et consommation

|                                   |     |                  |
|-----------------------------------|-----|------------------|
| Dimensions extérieures<br>(LxPxH) | mm  | 1350 x 520 x 900 |
| Dimensions emballées<br>(LxPxH)   | mm  | 1435 x 575 x 970 |
| Charge conteneur<br>40 pieds      | pcs | 64               |