



UFSC370G

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit

- Rendement énergétique amélioré de 20 %
- Porte vitrée chauffante
- Thermomètre numérique
- Éclairage intérieur
- Tablettes fixes
- Drain d'eau de dégivrage
- Pieds ajustables



Poignée résistante



Serrure

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	1 porte vitrée chauffée à charnières	Surface totale de présentation	m ² 0.74	Classe énergétique	C
Vitrage de sécurité	Oui	Plage de température	°C -24 à -14	Consommation d'énergie	kWh/24h 8.27
Nombre et type de tablettes	6 tablettes de congélation fixes	Classe climatique	4	Consommation énergétique annuelle	kWh/an 3017
Dimensions des tablettes	470 x 413 mm	Poids brut / net	kg 100 / 95	Puissance consommée	W 570
Pieds	2 pieds ajustables	Volume brut / net	l 300 / 270	Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Roulettes	2 roulettes	Froid et fonctions		Niveau sonore	dB(A) 57
Finition extérieure	Blanc	Type de régulation	Mécanique	Dimensions	
Finition intérieure	Blanc	Type de réfrigération	Statique	Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 470 x 440 x 1545
Éclairage intérieur	LED	Type de dégivrage	Manuel	Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 595 x 640 x 1840
Serrure	Oui	Fluide frigorigène	R290	Dimensions emballées (LxPxH)	mm 680 x 710 x 1940
		Charge de gaz	g 85	Charge conteneur	pcs 54
		Thermomètre	Oui	40 pieds	