

## TM42

### Réfrigérateur Minibar

#### Caractéristiques du produit

- Système de réfrigération à absorption
- Évaporateur plat intégré
- Fonctionnement silencieux
- Faible consommation énergétique
- Porte pleine réversible
- Tablettes réglables, sur les portes également
- Éclairage intérieur LED
- Verrou



Évaporateur intégré



Lumière LED

### Minibars silencieux pour l'hôtellerie

Le minibar TM n'empêchera pas vos clients de passer une bonne nuit. Grâce à son système de refroidissement à absorption certifié 0 dB (A), il est parfaitement silencieux. Le minibar possède un design élégant, avec un extérieur noir et un intérieur anthracite, pour une finition haut de gamme. Il est équipé d'un éclairage interne à LED qui s'allume à l'ouverture de la porte.

L'armoire peut être entièrement intégrée dans une décoration existante grâce à son support et à un kit de fixation permettant l'ouverture combinée de la porte de placard et de celle du minibar. Le kit de fixation permet également d'assurer la stabilité du réfrigérateur en l'empêchant de basculer ou de glisser vers l'avant.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières	Plage de température °C	+2 à +12	Classe énergétique	G
Porte réversible	Oui	Classe climatique	3	Consommation d'énergie kWh/24h	0,63
Nombre et type de tablettes	2 clayettes grises	Poids brut / net kg	19 / 14	Consommation énergétique annuelle kWh/an	230
Pieds	4 pieds ajustables	Volume brut / net l	36 / 34	Puissance consommée W	65
Finition extérieure	Noir	Froid et fonctions		Tension / Fréquence V/Hz	220-240/50-60
Finition intérieure	ABS, RAL7005	Type de régulation	Électronique	Niveau sonore dB(A)	0
Éclairage intérieur	LED	Type de réfrigération	Absorption	Dimensions	
Serrure	Oui	Type de dégivrage	Automatique	Dimensions intérieures (LxPxH) mm	312 x 250 x 455
		Fluide frigorigène	NH3	Dimensions extérieures (LxPxH) mm	402 x 463 x 560
		Charge de gaz g	72	Dimensions emballées (LxPxH) mm	450 x 480 x 600
		Thermomètre	Non	Charge conteneur 40 pieds pces	360