

## MTF Mini

Congélateur mural



### Caractéristiques du produit

- Parfait pour optimiser la surface commerciale
- Portes vitrées chauffantes à fermeture automatique
- Canopée lumineux LED
- Nombreuses possibilités de branding
- Idéal avec un réfrigérateur / congélateur coffre en-dessous
- Tablettes ajustables
- Bandes d'étiquetage et rebord acrylique en standard
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Nécessite d'installer un support et de monter l'appareil sur le support



Idéal avec un congélateur coffre en-dessous



Thermostat numérique

## Congélateur mural 2 portes sur pieds

Le congélateur mural sur pieds MTF Mini est parfait pour optimiser l'agencement d'un magasin, c'est un excellent choix pour conserver les produits à la bonne température, à la vue des clients du magasin. Avec son caisson à éclairage LED, ce congélateur haut convient parfaitement au branding, en vue de créer une présentation unique qui attirera à coup sûr l'attention de la clientèle.

Le congélateur mural est équipé du froid statique, d'un éclairage LED, et de portes chauffées à fermeture automatique pour une consommation d'énergie réduite et un style plus séduisant. Les étagères sont réglables et sont fournies avec des bandes d'étiquetage et des rebords acrylique. MTF Mini est conçu pour être associé à notre congélateur coffre NIC401SCEB. Avec son emprise au sol réduite et son style épuré, le congélateur mural MTF Mini permet de gagner de la place avec élégance dans tout type de point de vente.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation			
Nombre et type de porte	2 portes vitrées à charnières à fermeture automatique	Surface totale de présentation	m <sup>2</sup>	0.38	Classe énergétique	C	
Vitrage de sécurité	Oui	Plage de température	°C	-23 à -18	Consommation d'énergie	kWh/24h 4.16	
Nombre et type de tablettes	4 clayettes réglables, blanches	Classe climatique		4	Consommation énergétique annuelle	kWh/an 1518	
Dimensions des tablettes	530x316mm	Poids brut / net	kg	170 / 113,5	Max Ambient	30°C at 55% RH	
Charge max. par tablette	kg/m <sup>2</sup> 196	Volume brut / net	l	200 / 170	Puissance consommée	W 212	
Type de caisson	Incurvé	<b>Froid et fonctions</b>		Type de régulation	Électronique	Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Caisson lumineux	LED	Type de réfrigération	Statique	Type de dégivrage	Manuel	Niveau sonore	dB(A) 58
Pieds	Support robuste	Fluide frigorigène	R290	Charge de gaz	g 65	<b>Dimensions</b>	
Finition extérieure	Blanc	Thermomètre	Oui	Dimensions intérieures (LxPxH)		mm	1080 x 438 x 401
Finition intérieure	Acier peint en blanc	Dimensions extérieures (LxPxH)		mm	1275 x 636 x 1965	Dimensions emballées (LxPxH)	
				mm	1380 x 675 x 1010		

Design et matériaux	
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Oui

Puissance et consommation		
Charge conteneur	pcs	48
40 pieds		