TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

MTF185 VS

Congélateur armoire pour supermarché

Caractéristiques du produit
- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Parfait pour optimiser la surface commerciale
- Froid ventilé tangentiel
- Idéal avec un réfrigérateur / congélateur coffre en-dessous
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Portes vitrées chauffantes à fermeture automatique
- Dégivrage automatique
- Pieds télescopiques

Éclairage LED dans le cadre de la porte

Thermostat numérique

Congélateur/réfrigérateur mural 3 portes pour un maximum d'espace de stockage

Gagnez un espace au sol précieux grâce à ce tout nouveau modèle MTF pouvant fonctionner comme un réfrigérateur ou un congélateur. Il est idéal pour les petites boutiques, les épiceries, les boucheries, les supermarchés, etc. Il est doté d'une ventilation tangentielle, ce qui permet de le coller à un mur sans craindre pour la température.

Associez le réfrigérateur/congélateur haut MTF à une vitrine réfrigérée SFI en-dessous pour un maximum de rayonnage. Il offre de nombreuses possibilités et peut être placé contre un mur ou utilisé en îlot. L'armoire est dotée d'une tablette inférieure fixe et de deux clayettes réglables et inclinables, pour une meilleure présentation des produits vis-à-vis des clients.

Design et matériaux		
Nombre et type de porte		3 portes vitrées chauffantes à fermeture automatique
Vitrage de sécurité		Oui
Porte réversible		Non
Nombre et type de tablettes		9 clayettes réglables, blanches
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		510x423
Dimensions de la tablette inférieure		510 x 375
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Pieds		Support robuste
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Acier peint en blanc
Éclairage intérieur		LED

Mesures et contenu		
Surface totale de présentation	m²	1
Plage de température	°C	-24 à -18 / -1 à +8
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	334 / 272
Volume brut / net	l	779 / 545

Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	135
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation		
Classe énergétique		C
Consommation d'énergie	kWh/24h	7.32
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	2672
Puissance consommée	W	1057
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	58

Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1730 x 480 x 947
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1850 x 745 x 2430
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1975 x 790 x 1630
Charge conteneur 40 pieds	pces	15

Design et matériaux	
Serrure	Non