



Galaxy+ GP14FGD Black

Vitrine réfrigérée pour supermarché

Caractéristiques du produit

- Disponible uniquement en DK, N, S, FIN, FR, UK, LT, LV & EE
- Classe énergétique UE A
- Meubles accouplables
- Portes vitrées pour la mise en valeur des produits
- Tablettes réglables avec fonction de basculement
- Tablettes robustes avec renforts
- Bandes d'étiquetage et rebord acrylique en standard
- Portes à fermeture automatique
- Parois des extrémités 40 mm avec finition intérieure miroir
- Éclairage interne vertical LED
- Bars d'amortissement en acier inoxydable
- Kit de canalisation en accessoire



Portes pleine hauteur



Portes vitrées sans cadre

Vitrine réfrigérée à économie d'énergie avec portes

Cette vitrine réfrigérée à portes entièrement vitrées combine superbe design et système de réfrigération à économie d'énergie. Les portes entièrement vitrées sans montant offrent une excellente vue sur les produits. À l'intérieur de l'armoire, un cordon vertical d'éclairage LED de chaque côté, associé à un autre cordon LED au-dessus des portes, assure un excellent éclairage mettant le contenu en valeur.

L'armoire est dotée de 5 étagères particulièrement profondes (en plus de la base), pour un excellent espace de stockage et de présentation. Il est possible d'incliner les étagères pour optimiser la présentation des produits. Des kits de canalisation sont disponibles en accessoires pour pouvoir mettre en place un rayonnage continu dans votre magasin.

Grâce à un système de réfrigération soigneusement étudié et à une bonne optimisation de la circulation de l'air, cette vitrine consomme très peu d'énergie et présente une classification énergétique impressionnante.

| Design et matériaux | | Mesures et contenu | | Puissance et consommation | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Nombre et type de porte | 2 portes vitrées à charnières | Surface totale de présentation | m ² 1.91 | Classe énergétique | B |
| Vitrage de sécurité | Oui | Plage de température | °C -1 à +5 | Consommation d'énergie | kWh/24h 3.66 |
| Porte réversible | Non | Classe climatique | 3 | Consommation énergétique annuelle | kWh/an 1336 |
| Nombre et type de tablettes | 5 réglable | Poids brut / net | kg 369 / 285 | Puissance | |
| Couleur de tablette | Noir | Volume brut / net | l 1443 / 629 | Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Dimensions des tablettes | 1250x400mm | Froid et fonctions | | Puissance consommée | W 583 |
| Charge max. par tablette | kg/m ² 160 | Type de régulation | Électronique | Tension / Fréquence | V/Hz 220-240/50 |
| Pieds | 4 pieds ajustables | Type de réfrigération | Ventilé | Niveau sonore | dB(A) 55 |
| | | Type de dégivrage | Automatique | Dimensions | |
| | | Fluide frigorigène | R290 | | |

| Design et matériaux | |
|---------------------|--------------|
| Finition extérieure | Noir RAL9005 |
| Finition intérieure | Noir RAL9005 |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Non |

| Mesures et contenu | | |
|--------------------|---|-----|
| Charge de gaz | g | 140 |
| Thermomètre | | Oui |

| Puissance et consommation | | |
|--------------------------------|-----|-------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 1250 x 544 x 1562 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 1330 x 740 x 2040 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 1350 x 770 x 2320 |
| Charge conteneur | pcs | 23 40 pieds |