

VIEW 250 CF VS

Réfrigérateur / congélateur de supermarché



Caractéristiques du produit

- Excellente visibilité des produits
- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Couvercles vitrés coulissants d'avant en arrière pour faciliter l'accès
- Triple vitrage sur les 3 côtés
- Éclairage intérieur LED
- Régulation numérique et affichage de la température
- Socle réglable



Poignée résistante



Socle réglable

Vitrine de supermarché froid positif/négatif avec excellente vue sur les produits

Cette vitrine froid positif/négatif de supermarché présente un design contemporain avec ses parois vitrées sur le sommet des trois côtés, ainsi qu'avec deux couvercles vitrés pour une excellente vue sur les produits. Les couvercles coulissent de l'avant vers l'arrière, ce qui permet d'accéder aux produits des côtés de l'appareil en même temps. Cet appareil permet également une excellente présentation des produits grâce à son éclairage LED et à un double fond pour qu'il paraisse toujours bien rempli.

C'est un appareil très polyvalent pouvant fonctionner aussi bien en froid positif qu'en froid négatif. Pour passer de l'un à l'autre, il suffit de régler la température sur l'écran du contrôleur. C'est très pratique, en particulier pour les magasins ayant besoin d'adapter leur offre de produits en fonction de la saison.

L'appareil est doté d'un compresseur à vitesse variable et de triple vitrage en façade et sur les côtés afin de réduire la consommation d'énergie.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de couvercles	2 couvercles coulissants vitrés plats	Surface totale de présentation	m ² 1.93	Classe énergétique	D
Nombre et type de paniers		Plage de température	°C -22 à +10	Consommation d'énergie	kWh/24h 11.8
Système de séparateurs	Oui	Classe climatique	3	Consommation énergétique annuelle	kWh/an 4307
Nombre de séparateurs	2 pces	Poids brut / net	kg 220 / 175	Puissance consommée	W 520
Pieds	4 pieds ajustables	Volume brut / net	l 1320 / 860	Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50-60
Finition extérieure	Anthracite RAL 7016	Froid et fonctions		Niveau sonore	dB(A) 54
Finition intérieure	Blanc	Type de régulation	Électronique avec alarme	Dimensions	
Éclairage intérieur	LED	Type de réfrigération	Statique	Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 2345 x 820 x 325
		Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud	Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 2500 x 980 x 955
		Fluide frigorigène	R290	Dimensions emballées (LxPxH)	mm 2606 x 1066 x 1028
		Charge de gaz	g 127		

Puissance et consommation

Charge conteneur	pcs	16
40 pieds		