

IC400SCEB

Congélateur de crème glacée



Caractéristiques du produit

- Comprend un ensemble complet de paniers
- Couvercles incurvés coulissants avec verrou
- Thermomètre
- Revêtement interne laqué blanc
- Roulettes avec freins



Roulettes avec et sans frein



Panneau de présentation lumineux en option (accessoire)

Congélateur coffre avec couvercles coulissants vitrés bombés

Le congélateur IS-SCEB est un congélateur coffre présentoir compact à petit prix. Il convient parfaitement aux start-ups, à la vente saisonnière, etc.

Il est très stable et solide, tout en étant monté sur roues pour en faciliter le déplacement dans le magasin.

Il est disponible en plusieurs dimensions différentes. Grâce aux nombreuses dimensions disponibles, ce modèle est parfait pour les petits magasins et épicerie à l'espace limité, ainsi que pour les magasins plus grands, stations-services, supermarchés, etc. Toutes les versions respectent l'environnement et permettent le branding pour une meilleure présentation du contenu.

La gamme SCEB possède une façade plus basse que l'arrière et des couvercles coulissants vitrés incurvés. Ces deux caractéristiques permettent un meilleur effet visuel et une meilleure présentation du contenu. Ce congélateur est idéal pour présenter des aliments surgelés comme les glaces et bâtonnets glacés. Il est possible de maintenir une température de -14 °C pour les glaces et de -21 °C pour les autres aliments surgelés.

Toutes les versions sont dotées de couvercles vitrés à clé pour plus de sécurité. Elles possèdent également toutes un orifice d'évacuation pour le nettoyage de l'appareil.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Vitrage de sécurité	Oui	Plage de température °C	-24 à -14	Classe énergétique	E
Nombre et type de couvercles	2 couvercles coulissants incurvés verre trempé	Classe climatique	5	Consommation kWh/24h d'énergie	2.95
Nombre et type de paniers	5 Paniers métalliques, blancs	Poids brut / net kg	76 / 66	Consommation énergétique annuelle kWh/an	1077
Nbre de paniers max.	5	Volume brut / net l	352 / 325	Puissance consommée W	141
Roulettes	4 roulettes, 2 avec frein	Froid et fonctions		Tension / Fréquence V/Hz	220-240/50
Finition extérieure	Blanc	Type de régulation	Mécanique	Niveau sonore dB(A)	45
Finition intérieure	Acier peint en blanc	Type de réfrigération	Statique	Dimensions	
		Type de dégivrage	Manuel	Dimensions intérieures mm (LxPxH)	1180 x 495 x 710
		Fluide frigorigène	R290		
		Charge de gaz g	105		

Design et matériaux

Serrure Oui

Mesures et contenu

Thermomètre Oui

Puissance et consommation

Dimensions extérieures mm 1300 x 615 x 949
(LxPxH)

Dimensions emballées mm 1400 x 750 x 1010
(LxPxH)

Charge conteneur pcs 50
40 pieds