



UD2-3

GN2/1 Uni-Drawer

Caractéristiques du produit

- Deux tiroirs commutables individuellement froid positif / négatif
- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Espace de stockage maximisé
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Dégivrage automatique
- Espace de stockage impressionnant
- Charge maximale par tiroir : 60 kg
- Charge maximale du module table top : 240 kg



Passage de réfrigération à congélation à l'aide d'un simple bouton



Tiroirs GN3/1

Design et matériaux			Mesures et contenu			Puissance et consommation		
Tiroirs	pces	2	Capacité bacs GN	pces	6	Classe énergétique		G
Roulettes	4 roulettes, 2 avec frein		Plage de température	°C	-21 à -18 / +1 à +4	Consommation d'énergie	kWh/24h	10.17
Finition extérieure	SS304		Classe climatique	5		Consommation énergétique annuelle	kWh/an	3712
Finition intérieure	SS304		Poids brut / net	kg	154 / 131	Puissance consommée	W	500
			Volume brut / net	l	265 / 154	Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
						Niveau sonore	dB(A)	54
Froid et fonctions						Dimensions		
Type de régulation	Électronique					Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1000 x 565 x 470
Type de réfrigération	Ventilé					Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1230 x 700 x 865
Type de dégivrage	Automatique					Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1310 x 770 x 1000
Fluide frigorigène	R290					Charge conteneur 40 pieds	pces	48
Charge de gaz	g	140						
Thermomètre	Oui							