

IC101SCEB LED

Congélateur de crème glacée



Caractéristiques du produit

- Présentoir incliné pour une meilleure présentation
- Couvercles incurvés coulissants avec verrou
- Thermomètre numérique
- Roulettes avec freins
- 2 paniers métalliques, blancs
- Classe climatique 5 pour d'excellentes performances dans les environnements chauds



Paniers



Serrure

Congélateur coffre avec couvercles coulissants vitrés bombés

Le congélateur IS-SCEB est un congélateur coffre présentoir compact à petit prix. Il convient parfaitement aux start-ups, à la vente saisonnière, etc.

Il est très stable et solide, tout en étant monté sur roues pour en faciliter le déplacement dans le magasin.

Il est disponible en plusieurs dimensions différentes. Grâce aux nombreuses dimensions disponibles, ce modèle est parfait pour les petits magasins et épicerie à l'espace limité, ainsi que pour les magasins plus grands, stations-services, supermarchés, etc. Toutes les versions respectent l'environnement et permettent le branding pour une meilleure présentation du contenu.

La gamme SCEB possède une façade plus basse que l'arrière et des couvercles coulissants vitrés incurvés. Ces deux caractéristiques permettent un meilleur effet visuel et une meilleure présentation du contenu. Ce congélateur est idéal pour présenter des aliments surgelés comme les glaces et bâtonnets glacés. Il est possible de maintenir une température de -14 °C pour les glaces et de -21 °C pour les autres aliments surgelés.

Toutes les versions sont dotées de couvercles vitrés à clé pour plus de sécurité. Elles possèdent également toutes un orifice d'évacuation pour le nettoyage de l'appareil.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Vitrage de sécurité	Oui	Plage de température °C	-24 à -14	Classe énergétique	D
Nombre et type de couvercles	2 couvercles coulissants incurvés verre trempé	Classe climatique	5	Consommation kWh/24h d'énergie	1.29
Nombre et type de paniers	1 Panier métallique, blanc	Poids brut / net kg	40 / 37	Consommation énergétique annuelle kWh/an	470
Nbre de paniers max.	2	Volume brut / net l	100 / 85	Puissance consommée W	80
Roulettes	4 roulettes doubles	Froid et fonctions		Tension / Fréquence V/Hz	220-240/50
Finition extérieure	Blanc	Type de régulation	Mécanique	Niveau sonore dB(A)	45
Finition intérieure	Acier peint en blanc	Type de réfrigération	Statique	Dimensions	
Éclairage intérieur	Oui	Type de dégivrage	Manuel	Dimensions intérieures (LxPxH) mm	450 x 450 x 490
Serrure	Oui	Fluide frigorigène	R600a	Dimensions extérieures (LxPxH) mm	570 x 570 x 885
		Charge de gaz g	60		
		Thermomètre	Oui		

Puissance et consommation		
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	680 x 700 x 1010
Charge conteneur 40 pieds	pcs	108