

CK7410G

Refroidisseur de comptoir GN1/1



Caractéristiques du produit

- Nouveau design
- Acier inoxydable
- Dégivrage automatique
- Portes vitrées à fermeture automatique
- Dessus de table amovible
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé



Cadres de porte en aluminium et lumière LED



Roulettes solides en option

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	4 portes vitrées à charnières à fermeture automatique	Plage de température °C	+2 à +10	Classe énergétique	C
Nombre et type de tablettes	4 clayettes blanches	Classe climatique	4	Consommation d'énergie kWh/24h	3.97
Dimensions des tablettes	GN1/1	Poids brut / net kg	184 / 174	Consommation énergétique annuelle kWh/an	1448
Couleur de tablette	Blanc	Volume brut / net l	553 / 533	Puissance consommée W	300
Pieds	6 pieds ajustables	Froid et fonctions		Tension / Fréquence V/Hz	220-240/50
Finition extérieure	SS304	Type de régulation	Électronique	Niveau sonore dB(A)	42
Finition intérieure	SS304	Type de réfrigération	Ventilé	Dimensions	
Éclairage intérieur	LED	Type de dégivrage	Automatique	Dimensions intérieures (LxPxH) mm	1772 x 530 x 589
		Fluide frigorigène	R600a	Dimensions extérieures (LxPxH) mm	2230 x 700 x 880
		Charge de gaz g	250	Dimensions emballées (LxPxH) mm	2260 x 750 x 900
		Thermomètre	Oui	Charge conteneur 40 pieds pces	38