

## VK33-160

Vitrine réfrigérée GN1/4



### Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement statique
- Structure en verre pour protéger les aliments
- Pieds ajustables



Structure en verre pour protéger les aliments



Accepte les bacs GN1/4 (non fournis)

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation			
Nombre et type de couvercles	-	Capacité bacs GN	pces	7	Consommation d'énergie kWh/24h	3.84	
Vitrage de sécurité	Oui	Plage de température	°C	+2 à +10	Consommation d'énergie kWh/h	0.16	
Nombre de séparateurs	7 pces	Classe climatique		4	Consommation énergétique annuelle kWh/an	1402	
Pieds	4 pieds ajustables	Poids brut / net	kg	55 / 50	Puissance consommée	W	112
Finition extérieure	SS304	Volume brut / net	l	48 / 48	Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Finition intérieure	SS304	<b>Froid et fonctions</b>			Niveau sonore	dB(A)	47
		Type de régulation		Électronique	<b>Dimensions</b>		
		Type de réfrigération		Statique	Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1245 x 245 x 155
		Type de dégivrage		Manuel	Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1600 x 335 x 225
		Fluide frigorigène		R600a	Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1680 x 380 x 310
		Charge de gaz	g	40	Charge conteneur	pces	250
		Thermomètre		Oui	40 pieds		