


UC5360

Sous-comptoir GN1/1

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Dégivrage automatique
- Tiroir(s) GN1/1
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé



Tiroirs GN1/1



Roulettes solides en option

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte		Plage de température °C	+2 à +8	Classe énergétique C	
Nombre et type de tablettes		Classe climatique	4	Consommation d'énergie kWh/24h	2.51
Tiroirs	6 pcs 6 tiroirs GN1/1	Poids brut / net kg	135 / 125	Consommation énergétique annuelle kWh/an	916
Pieds	4 pieds ajustables	Volume brut / net l	277 / 262	Puissance consommée W	300
Finition extérieure SS304		Froid et fonctions		Tension / Fréquence V/Hz	220-240/50
Finition intérieure SS304		Type de régulation	Électronique	Niveau sonore dB(A)	42
		Type de réfrigération	Ventilé	Dimensions	
		Type de dégivrage	Automatique	Dimensions intérieures (LxPxH) mm	1337 x 530 x 389
		Fluide frigorigène	R600a	Dimensions extérieures (LxPxH) mm	1795 x 700 x 670
		Charge de gaz g	85	Dimensions emballées (LxPxH) mm	1830 x 750 x 720
		Thermomètre	Oui	Charge conteneur pcs	54
					40 pieds