TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

LPD903F/BLACK

Comptoirs réfrigérés

Caractéristiques du produit
- Possibilité d'ajouter des tablettes
- Cadre acier inoxydable et verre noir brillant
- Double vitrage
- Façade vitrée anti-buée
- Éclairage LED sous chaque tablette
- Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) à l'arrière
- Refroidissement ventilé
- Dessus vitré plat

Présentoir à pâtisserie

Portes coulissantes

Vitrine réfrigérée avec tablette supplémentaire

La gamme LPD regroupe toutes nos vitrines réfrigérées haut-de-gamme. Les différents modèles sont en matériaux de qualité et présentent des caractéristiques clés comme une façade anti-buée, du double vitrage pour réduire la consommation énergétique et les coûts d'exploitation, et un éclairage LED sous chacune des tablettes en verre dépoli. Ce modèle-ci comporte également une tablette supplémentaire, proposant ainsi plus d'espace pour le stockage et la présentation. La vitrine réfrigérée est équipée d'un système de froid ventilé préservant la fraîcheur des aliments, pâtisseries et gâteaux, ainsi que de portes coulissantes à l'arrière facilitant le remplissage et le service.

Design et matériaux	
Nombre et type de porte	2 portes vitrées coulissantes
Vitrage de sécurité	Oui
Nombre et type de tablettes	3 tablettes en verre + base
Dimensions des tablettes	75x33 / 75x33 / 75x33 / 75x44
Pieds	4 pieds ajustables
Roulettes	4 roulettes
Finition extérieure	Inox / verre
Finition intérieure	Inox / verre
Éclairage intérieur	LED

Mesures et contenu		
Surface totale de présentation	m²	1.72
Plage de température	°C	+2 à +8
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	229 / 180
Volume brut / net	l	390 / 210

Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	110
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation		
Classe énergétique		D
Consommation d'énergie	kWh/24h	11.83
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	4318
Puissance consommée	W	530
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	840 x 510 x 774
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	905 x 745 x 1350
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	980 x 820 x 1480
Charge conteneur 40 pieds	pces	28