

## BA16H


Arrière de bar



161 112 84 84

### Caractéristiques du produit

- Classe énergétique UE A
- Consommation d'énergie réduite d'env. 59 % par rapport à la gamme BA précédente
- Double vitrage de sécurité
- Porte vitrée réversible
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Thermostat électronique facile d'accès
- Tablettes ajustables
- Éclairage intérieur LED
- Verrou



Tablettes métalliques réglables



Thermostat électronique

### Arrière-bar de qualité à basse consommation d'énergie

La gamme BA est notre gamme d'arrière-bars de qualité. Elle a été modernisée pour réduire sa consommation d'énergie de 59 % par rapport à la génération précédente. Cet arrière-bar est équipé de froid ventilé pour une rapide descente en température permettant de répondre à la demande des clients. En cas de besoin, la température est facile à régler grâce au thermostat électronique.

Cet arrière-bar est fabriqué avec des matériaux particulièrement robustes. Ses tablettes chromées à faible espacement offrent une excellente capacité avec plus de stabilité. Il est également équipé d'une porte aluminium réversible à double vitrage de sécurité. Cela permet d'économiser l'énergie et de mieux mettre les produits en valeur.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	1 porte vitrée à charnières	Surface totale de présentation	m <sup>2</sup> 0.35	Classe énergétique	A
Porte réversible	Oui	Plage de température	°C +2 à +10	Consommation d'énergie	kWh/24h 0.96
Vitrage de sécurité	Oui	Classe climatique	4	Consommation énergétique annuelle	kWh/an 350
Nombre et type de tablettes	2 clayettes chromées	Poids brut / net	kg 52 / 46	Max Ambient	30°C at 55% RH
Couleur de tablette	Chromé	Volume brut / net	l 125 / 115	Puissance consommée	W 95
Dimensions des tablettes	495x350 mm	<b>Froid et fonctions</b>		Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Pieds	4 pieds ajustables	Type de régulation	Électronique	Niveau sonore	dB(A) 44
Finition extérieure	Noir	Type de réfrigération	Ventilé	<b>Dimensions</b>	
Finition intérieure	Stucco aluminium	Type de dégivrage	Automatique	Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 510 x 418 x 720
Éclairage intérieur	LED	Fluide frigorigène	R600a	Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 600 x 520 x 870
Serrure	Oui	Charge de gaz	g 55	Dimensions emballées (LxPxH)	mm 685 x 575 x 940
		Thermomètre	Oui		

## Puissance et consommation

Charge conteneur 40 pieds	pcs	136
------------------------------	-----	-----