

CK7240

Refroidisseur de comptoir GN1/1



Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Dégivrage automatique
- Dessus de table amovible avec dossier
- Pieds ajustables
- Tiroir(s) GN1/1
- Refroidissement ventilé



Tiroirs GN1/1



Roulettes solides en option

Comptoir réfrigéré inox avec tiroirs GN1/1

Le comptoir réfrigéré CK est destiné aux cuisines professionnelles. C'est la solution idéale pour conserver les ingrédients au frais à portée de main pour le service. Fabriqué en inox 304 particulièrement résistant, il est équipé d'un dégivrage automatique et de tiroirs aux dimensions GN1/1 pour faciliter le travail et le nettoyage.

Son système de froid ventilé permet de maintenir une température constante, et le régulateur électronique facilite le réglage de la température en fonction de vos ingrédients. Il est doté d'un plan de travail démontable avec dossier. Cela permet de l'utiliser en tant qu'arrière-bar en lui ajoutant votre propre plan de travail. Les pieds sont réglables pour adapter la hauteur du plan de travail à vos besoins. Le comptoir réfrigéré CK trouvera facilement sa place dans une cuisine professionnelle.

| Design et matériaux | | Mesures et contenu | | Puissance et consommation | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|--|------------------|
| Nombre et type de porte | | Plage de température °C | -2 à +10 | Classe énergétique | B |
| Nombre et type de tablettes | - | Classe climatique | 4 | Consommation d'énergie kWh/24h | 1.98 |
| Dimensions des tablettes | - | Poids brut / net kg | 122 / 112 | Consommation énergétique annuelle kWh/an | 723 |
| Couleur de tablette | Blanc | Volume brut / net l | 282 / 272 | Puissance consommée W | 300 |
| Tiroirs pces | 4 tiroirs GN1/1 | Froid et fonctions | | Tension / Fréquence V/Hz | 220-240/50 |
| Pieds | 4 pieds ajustables | Type de régulation | Électronique | Niveau sonore dB(A) | 42 |
| Finition extérieure | SS304 | Type de réfrigération | Ventilé | Dimensions | |
| Finition intérieure | SS304 | Type de dégivrage | Automatique | Dimensions intérieures (LxPxH) mm | 902 x 530 x 589 |
| | | Fluide frigorigène | R600a | Dimensions extérieures (LxPxH) mm | 1360 x 700 x 980 |
| | | Charge de gaz g | 95 | Dimensions emballées (LxPxH) mm | 1405 x 750 x 920 |
| | | Thermomètre | Oui | Charge conteneur pces | 48 |
| | | | | 40 pieds | |