

CBC410

Arrière de bar

Caractéristiques du produit

- Matériel robuste pour usage intensif
- Portes à fermeture automatique
- Intérieur en acier inoxydable
- Tablettes en acier SS304 ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé
- Tiroirs en option



Tiroirs en option



Tablettes ajustables

Arrière-bar à usage intensif avec portes pleines

La gamme CBC regroupe nos modèles d'arrière-bars spécialement conçus pour les environnements à forte activité ayant besoin de renforcer leur capacité de stockage réfrigéré.

L'arrière-bar est équipé d'un groupe de froid ventilé pour une rapide descente en température afin de ne jamais manquer de boissons fraîches pour les clients qui ont soif. La prise d'air et l'évacuation d'air se trouvent en façade pour faciliter l'intégration de l'arrière-bar dans un aménagement existant.

Les arrière-bars CBC sont dotés de portes pleines à fermeture automatique, d'un éclairage interne à LED, de tablettes réglables en acier inoxydable, et d'une finition intérieure en acier inoxydable à effet miroir.

Il est possible de remplacer les portes par des tiroirs, prière de contacter notre équipe commerciale pour de plus amples informations.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	4 portes à charnières à fermeture automatique	Plage de température °C	+2 à +10	Classe énergétique	C
Porte réversible	Non	Classe climatique	4	Consommation d'énergie kWh/24h	3.18
Nombre et type de tablettes	8 tablettes inox 304	Poids brut / net kg	172 / 167	Consommation énergétique annuelle kWh/an	1160
Couleur de tablette	Inox 304	Volume brut / net l	630 / 605	Puissance consommée W	350
Pieds	10 pieds ajustables	Froid et fonctions		Tension / Fréquence V/Hz	220-240/50
Finition extérieure	Noir	Type de régulation	Électronique	Niveau sonore dB(A)	42
Finition intérieure	Miroir poli SS430	Type de réfrigération	Ventilé	Dimensions	
Éclairage intérieur	Non	Type de dégivrage	Automatique	Dimensions intérieures (LxPxH) mm	2162 x 415 x 760
Serrure	Oui	Fluide frigorigène	R290	Dimensions extérieures (LxPxH) mm	2542 x 513 x 860
		Charge de gaz g	95	Dimensions emballées (LxPxH) mm	2650 x 580 x 1050
		Thermomètre	Oui	Charge conteneur 40 pieds pces	32