



UPD400-F


Armoire vitrée réfrigérée (froid négatif)

Caractéristiques du produit

- Double vitrage des quatre côtés
- Porte vitrée sans cadre
- Excellente présentation des produits
- Éclairage interne LED
- Extérieur noir
- Intérieur acier inoxydable à effet miroir
- Tablettes en verre
- Congélateur



Porte sans cadre



tablettes en verre réglables

Armoire négative vitrée verticale offrant une visibilité optimale

L'UPDC400-F met superbement en valeur les produits avec son double vitrage sur quatre faces et sa porte vitrée chauffée sans cadre. Cette armoire négative vitrée constitue une excellente option pour présenter de succulents desserts. Elle est dotée d'une finition noire en acier à l'extérieur et en acier inoxydable avec effet miroir à l'intérieur. Elle est équipée d'un éclairage LED vertical illuminant l'intérieur et de 5 tablettes en verre réglables pour plus de flexibilité. Son système de froid ventilé est piloté via un afficheur de température numérique. Pour une plus grande mobilité, la vitrine dispose de quatre solides roulettes dont deux avec des freins. Le modèle UPD400 est également disponible en version froid positif.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	1 porte vitrée chauffée à charnières	Surface totale de présentation	m ² 1.95	Classe énergétique	D
Vitrage de sécurité	Oui	Plage de température	°C -22 à -18	Consommation d'énergie	kWh/24h 23.51
Nombre et type de tablettes	5 tablettes en verre + base	Classe climatique	4	Consommation énergétique annuelle	kWh/an 8582
Roulettes	4 roulettes, 2 avec frein	Poids brut / net	kg 225 / 203	Puissance consommée	W 1000
Finition extérieure	Noir / verre	Volume brut / net	l 364 / 248	Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Finition intérieure	Inox / verre	Froid et fonctions		Niveau sonore	dB(A) 42
Éclairage intérieur	4 x LED verticales	Type de régulation	Électronique	Dimensions	
Serrure	Oui	Type de réfrigération	Ventilé	Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 588 x 516 x 1200
		Type de dégivrage	Automatique	Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 650 x 650 x 1950
		Fluide frigorigène	R290	Dimensions emballées (LxPxH)	mm 720 x 720 x 2030
		Charge de gaz	g 150	Charge conteneur 40 pieds	pcs 48
		Thermomètre	Oui		