



## LPD900C/BLACK

Comptoirs réfrigérés

### Caractéristiques du produit

- Cadre acier inoxydable et verre noir brillant
- Éclairage LED sous chaque tablette
- Tablettes réglables (une seule étape)
- Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) à l'arrière
- Pieds et roulettes réglables
- Dessus/façade vitrés incurvés
- Double vitrage
- Façade vitrée anti-buée



Présentoir à pâtisserie



Portes coulissantes

### Vitrine réfrigérée avec façade et dessus vitrés incurvés

La gamme LPD regroupe toutes nos vitrines réfrigérées haut-de-gamme. Les différents modèles sont en matériaux de qualité et présentent des caractéristiques clés comme une façade anti-buée, du double vitrage pour réduire la consommation énergétique et les coûts d'exploitation, et un éclairage LED sous chacune des tablettes en verre dépoli. La vitrine réfrigérée est équipée d'un système de froid ventilé préservant la fraîcheur des aliments, pâtisseries et gâteaux, ainsi que de portes coulissantes à l'arrière facilitant le remplissage et le service. La gamme LPD est disponible en plusieurs tailles et propose également un modèle avec vitrine de façade plane.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	2 portes vitrées coulissantes	Surface totale de présentation	m <sup>2</sup> 1.54	Classe énergétique	D
Vitrage de sécurité	Oui	Plage de température	°C +2 à +8	Consommation d'énergie	kWh/24h 10.97
Nombre et type de tablettes	3 tablettes en verre + base	Classe climatique	3	Consommation énergétique annuelle	kWh/an 4004
Dimensions des tablettes	75x33 / 75x33 / 75x44	Poids brut / net	kg 235 / 204	Puissance consommée	W 598
Pieds	4 pieds ajustables	Volume brut / net	l 238 / 158	Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Roulettes	4 roulettes	Froid et fonctions		Niveau sonore	dB(A) 48
Finition extérieure	Inox / verre	Type de régulation	Électronique	Dimensions	
Finition intérieure	Inox / verre	Type de réfrigération	Ventilé	Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 750 x 580 x 780
Éclairage intérieur	LED	Type de dégivrage	Automatique	Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 905 x 745 x 1360
		Fluide frigorigène	R290	Dimensions emballées (LxPxH)	mm 960 x 800 x 1480
		Charge de gaz	g 110	Charge conteneur 40 pieds	pces 28
		Thermomètre	Oui		