

UC5410

Sous-comptoir GN1/1



Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé



Tablettes GN1/1



Roulettes solides en option

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	4 portes à charnières à fermeture automatique	Plage de température °C	-2 à +8	Classe énergétique	C
Nombre et type de tablettes	4 clayettes blanches	Classe climatique	4	Consommation d'énergie kWh/24h	2.68
Dimensions des tablettes	GN1/1	Poids brut / net kg	160 / 150	Consommation énergétique annuelle kWh/an	978
Couleur de tablette	Blanc	Volume brut / net l	370 / 350	Puissance consommée W	300
Tiroirs pces	0	Froid et fonctions		Tension / Fréquence V/Hz	220-240/50
Pieds	6 pieds ajustables	Type de régulation	Électronique	Niveau sonore dB(A)	42
Finition extérieure	SS304	Type de réfrigération	Ventilé	Dimensions	
Finition intérieure	SS304	Type de dégivrage	Automatique	Dimensions intérieures (LxPxH) mm	1772 x 530 x 389
		Fluide frigorigène	R600a	Dimensions extérieures (LxPxH) mm	2230 x 700 x 670
		Charge de gaz g	95	Dimensions emballées (LxPxH) mm	2260 x 750 x 720
		Thermomètre	Oui	Charge conteneur pces	48