

UD1-2

GN2/1 Uni-Drawer



Caractéristiques du produit

- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Espace de stockage maximisé
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Dégivrage automatique
- Espace de stockage impressionnant
- Charge maximale par tiroir : 60 kg
- Charge maximale du module table top : 240 kg



Passage de réfrigération à congélation à l'aide d'un simple bouton



Tiroir GN2/1

Design et matériaux

| | | |
|---------------------|---------------------------|-------|
| Tiroirs | pces | 1 |
| Roulettes | 4 roulettes, 2 avec frein | |
| Finition extérieure | | SS304 |
| Finition intérieure | | SS304 |

Mesures et contenu

| | | |
|----------------------|------|---------------------|
| Capacité bacs GN | pces | 2 |
| Plage de température | °C | -21 à -18 / +1 à +4 |
| Classe climatique | | 5 |
| Poids brut / net | kg | 82 / 72 |
| Volume brut / net | l | 78 / 51 |

Froid et fonctions

| | | |
|-----------------------|---|--------------|
| Type de régulation | | Électronique |
| Type de réfrigération | | Ventilé |
| Type de dégivrage | | Automatique |
| Fluide frigorigène | | R290 |
| Charge de gaz | g | 70 |
| Thermomètre | | Oui |

Puissance et consommation

| | | |
|-----------------------------------|---------|------------|
| Classe énergétique | | D |
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 4.85 |
| Consommation énergétique annuelle | kWh/an | 1770 |
| Puissance consommée | W | 240 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore | dB(A) | 54 |

Dimensions

| | | |
|--------------------------------|------|-----------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 675 x 565 x 205 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 905 x 700 x 600 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 980 x 770 x 740 |
| Charge conteneur | pces | 90 |
| | | 40 pieds |