



## MTF185B VS

Congélateur armoire pour supermarché

### Caractéristiques du produit

- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Parfait pour optimiser la surface commerciale
- Froid ventilé tangentiel
- Idéal avec un réfrigérateur / congélateur coffre en-dessous
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Portes vitrées chauffantes à fermeture automatique
- Extérieur noir
- Pieds télescopiques
- Dégivrage automatique
- Nécessite d'installer un support et de monter l'appareil sur le support



Éclairage LED dans le cadre de la porte



Thermostat numérique

### Congélateur/réfrigérateur mural 3 portes pour un maximum d'espace de stockage

Gagnez un espace au sol précieux grâce à ce tout nouveau modèle MTF pouvant fonctionner comme un réfrigérateur ou un congélateur. Il est idéal pour les petites boutiques, les épiceries, les boucheries, les supermarchés, etc. Il est doté d'une ventilation tangentielle, ce qui permet de le coller à un mur sans craindre pour la température.

Associez le réfrigérateur/congélateur haut MTF à une vitrine réfrigérée SFI en-dessous pour un maximum de rayonnage. Il offre de nombreuses possibilités et peut être placé contre un mur ou utilisé en îlot. L'armoire est dotée d'une tablette inférieure fixe et de deux clayettes réglables et inclinables, pour une meilleure présentation des produits vis-à-vis des clients.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	3 portes vitrées chauffantes à fermeture automatique	Surface totale de présentation	m <sup>2</sup> 1	Classe énergétique	C
Vitrage de sécurité	Oui	Plage de température	°C -24 à -18 / -1 à +8	Consommation d'énergie	kWh/24h 7.32
Porte réversible	Non	Classe climatique	4	Consommation énergétique annuelle	kWh/an 2672
Nombre et type de tablettes	9 clayettes réglables, blanches	Poids brut / net	kg 334 / 272	Puissance	
Couleur de tablette	Blanc	Volume brut / net	l 779 / 545	Max Ambient	30°C 55% RH
Dimensions des tablettes	510x423	<b>Froid et fonctions</b>		Puissance consommée	W 1057
Dimensions de la tablette inférieure	510 x 375	Type de régulation	Électronique	Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Charge max. par tablette	kg/m <sup>2</sup> 196	Type de réfrigération	Ventilé	Niveau sonore	dB(A) 58
Pieds	Support robuste	Type de dégivrage	Automatique	<b>Dimensions</b>	
		Fluide frigorigène	R290	Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 1730 x 480 x 947
		Charge de gaz	g 135	Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 1850 x 745 x 2430
		Thermomètre	Oui		

Design et matériaux	
Finition extérieure	Noir
Finition intérieure	Acier peint en blanc
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Non

Puissance et consommation		
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1975 x 790 x 1630
Charge conteneur 40 pieds	pcs	15