


BLC14

Réfrigérateur/congélateur rapide GN1/1

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Capteur central inclus
- Thermostat programmable
- 4 programmes prédéfinis
- Guides pour GN1/1 et Euronorm
- Porte réversible à fermeture automatique
- Pieds ajustables







préprogrammé

Réfrigérateur et congélateur rapide (compatible avec les bacs gastro 1/1 et Euronorm)

Notre gamme de congélateurs rapides est idéale pour refroidir ou congeler des aliments sortant du four ou du feu afin de les conserver en toute sécurité.

Les réfrigérateurs / congélateurs BLC de la gamme offrent 5 programmes présélectionnés pour en faciliter l'utilisation. Les programmes principaux sont également prédéfinis pour maintenir la température cible fixée jusqu'à l'ouverture de la porte et l'arrêt du programme. Cette méthode garantit la qualité et la sécurité de conservation et permet un stockage et une consommation ultérieure en toute sécurité.

La capacité de refroidissement est mesurée de +70°C à +3°C en 90 minutes. La capacité de congélation est mesurée de +70°C à -18°C en 240 minutes. Vous trouverez la capacité exacte de chaque modèle dans leurs caractéristiques techniques.

Design et matériaux			
Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières à fermeture automatique		
Porte réversible	Oui		
Pieds	4 pieds ajustables		
Roulettes	Option		
Finition extérieure	SS304		
Finition intérieure	SS304		

Mesures et contenu			
Capacité froid positif	kg	55	
Capacité congélation	kg	38	
Capacité bacs GN	pces	14	
Plage de température	°C	-18 à +70 / +3 à +70	
Classe climatique		4	
Poids brut / net	kg	210 / 205	
Volume brut / net	I	319 / 299	

Froid et fonctions		
Type de régulation		Programmable
Type de réfrigération	Refroid	issement rapide
Type de dégivrage	Automa	tique, gaz chaud
Fluide frigorigène		R404a
Charge de gaz	g	1800
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation			
Puissance consommée	W	2000	
Tension / Fréquence	V/Hz	380-400/50	
Niveau sonore	dB(A)	49	

Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	660 x 420 x 1150
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	800 x 815 x 2170
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	900 x 920 x 2200
Charge conteneur 40 pieds	pces	26