



SCU1425 FRAMELESS

Vitrine réfrigérée noire

Caractéristiques du produit

- Design élégant
- Porte vitrée sans cadre
- Intérieur/Extérieur noir
- Porte vitrée très haute
- Excellente présentation des produits
- Éclairage interne vertical LED
- Refroidissement ventilé



Porte sans cadre



Serrure

Vitrine réfrigérée noire pour présenter vos produits

La vitrine réfrigérée SCU1425 FRAMELESS en noir est entièrement au service de vos produits. L'éclairage intérieur malin à LED est intégré aux montants de la porte et éclaire les produits par l'avant (une bande verticale de chaque côté et une bande horizontale en haut). La finition noire met en valeur les produits contenus dans l'armoire et attire le regard vers l'intérieur du réfrigérateur. La porte est dite « sans cadre », c'est-à-dire que la vitre recouvre les bords pour une finition parfaitement homogène de la façade. Le froid ventilé assure une température homogène dans toute l'armoire et une descente en température plus rapide lors du réapprovisionnement. Cette vitrine réfrigérée permettra à vos produits de sortir du lot.

Design et matériaux	
Nombre et type de porte	1 porte vitrée à charnières
Vitrage de sécurité	Oui
Porte réversible	Non
Nombre et type de tablettes	5 métal noir
Couleur de tablette	Noir
Dimensions des tablettes	477 x 365 mm
Charge max. par tablette	kg/m ² 196
Pieds	2 pieds ajustables
Roulettes	2 roulettes
Finition extérieure	Noir
Finition intérieure	ABS noir
Éclairage intérieur	LED dans l'encadrement de la porte
Serrure	Oui

Mesures et contenu	
Plage de température °C	+2 à +10
Classe climatique	4
Poids brut / net kg	97 / 86
Volume brut / net l	387 / 347

Froid et fonctions	
Type de régulation	Mécanique
Type de réfrigération	Avec ventilateur
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R600a
Charge de gaz g	85
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation	
Classe énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/24h	1.87
Consommation énergétique annuelle kWh/an	683
Puissance consommée W	235
Tension / Fréquence V/Hz	220-240/50
Niveau sonore dB(A)	45

Dimensions	
Dimensions intérieures (LxPxH) mm	505 x 462 x 1742
Dimensions extérieures (LxPxH) mm	595 x 595 x 1990
Dimensions emballées (LxPxH) mm	665 x 715 x 2150
Charge conteneur 40 pieds pces	54