


PC2500B

Vitrine réfrigérée pour supermarché

Caractéristiques du produit

- Portes vitrées pour la mise en valeur des produits
- Faible consommation énergétique
- Intérieur/Extérieur noir
- Tablettes réglables avec fonction de basculement
- Éclairage LED sous chaque tablette
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Régulation numérique et affichage de la température
- Parois vitrées de série
- Bandes d'étiquetage de 33 mm fournies avec rebords
- Roulettes et pieds verrouillables



Écran avec un bouton pour chaque fonction



Éclairage LED sous chaque tablette



Vitrine réfrigérée à froid positif noire avec portes vitrées sans cadre

La gamme PC de vitrines réfrigérées à froid positif mise tout sur la visibilité des produits, avec ses portes vitrées sans montant et ses parois également vitrées. La vitrine est équipée d'un éclairage LED horizontal en haut de l'armoire et sous chaque étagère afin de mieux mettre en valeur les produits. Les étagères de 450 mm de profondeur sont réglables et inclinables pour une meilleure présentation des produits. Les rebords sont fournis.

Les vitrines de la gamme PC sont spacieuses et consomment peu d'énergie : elles combinent qualité et prix compétitif. Elles sont certifiées de classe de température 3M1, ce qui signifie qu'elles conviennent parfaitement à la présentation de viande fraîche emballée, de produits laitiers, de fruits et légumes frais, aussi bien dans les supermarchés que dans les épicerie et sandwicheries.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	4 portes vitrées à charnières	Surface totale de présentation	m ² 5.13	Classe énergétique	B
Vitrage de sécurité	Oui	Plage de température	°C -1 à +5	Consommation d'énergie	kWh/24h 10.2
Nombre et type de tablettes	5 réglable	Classe climatique	3	Consommation énergétique annuelle	kWh/an 3723
Couleur de tablette	Noir	Poids brut / net	kg 500 / 440	Puissance consommée	W 1060
Charge max. par tablette	kg/m ² 160	Volume brut / net	l 2585 / 1529	Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Pieds	6 pieds ajustables	Froid et fonctions		Niveau sonore	dB(A) 65
Roulettes	6 roulettes	Type de régulation	Électronique	Dimensions	
Finition extérieure	Noir RAL9005	Type de réfrigération	Ventilé	Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 2500 x 450 x 1540
Finition intérieure	Noir RAL9005	Type de dégivrage	Automatique	Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 2560 x 740 x 2050
Éclairage intérieur	LED	Fluide frigorigène	R290	Dimensions emballées (LxPxH)	mm 2590 x 770 x 2120
		Charge de gaz	g 2 x 149		
		Thermomètre	Oui		

Puissance et consommation

Charge conteneur	pcs	12
40 pieds		