


## **MTF210**

Congélateur armoire pour supermarché

## Caractéristiques du produit

- Froid ventilé tangentiel
- Parfait pour optimiser la surface commerciale
- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Idéal avec un réfrigérateur / congélateur coffre en-dessous
- Portes vitrées chauffantes à fermeture automatique
- Dégivrage automatique
- Pieds télescopiques







Thermostat numérique

## Congélateur/réfrigérateur mural 3 portes pour un maximum d'espace de stockage

Gagnez un espace au sol précieux grâce à ce tout nouveau modèle MTF pouvant fonctionner comme un réfrigérateur ou un congélateur. Il est idéal pour les petites boutiques, les épiceries, les boucheries, les supermarchés, etc. Il est doté d'une ventilation tangentielle, ce qui permet de le coller à un mur sans craindre pour la température.

Associez le réfrigérateur/congélateur haut MTF à une vitrine réfrigérée SFI en-dessous pour un maximum de rayonnage. Il offre de nombreuses possibilités et peut être placé contre un mur ou utilisé en îlot. L'armoire est dotée d'une tablette inférieure fixe et de deux clayettes réglables et inclinables, pour une meilleure présentation des produits vis-à-vis des clients.

Design et matériaux				
Nombre et type de porte		3 portes vitrées chauffantes à fermeture automatique		
Vitrage de sécurité		Oui		
Porte réversible		Non		
Nombre et type de tablettes		9 clayettes réglables, blanches		
Couleur de tablette		Blanc		
Dimensions des tablettes		595x423		
Dimensions de la tablette inférieure		595 x 375		
Charge max. par k tablette	g/m²	196		
Pieds		Support robuste		
Finition extérieure		Blanc		
Finition intérieure		Acier peint en blanc		
Éclairage intérieur		LED		

Mesures et contenu				
Surface totale de présentation	m²	1.44		
Plage de température	°C	-24 à -18 / -1 à +8		
Classe climatique		4		
Poids brut / net	kg	355 / 288		
Volume brut / net	I	893 / 628		

Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	145
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation			
Classe énergétique		D	
Consommation d'énergie	kWh/24h	16.35	
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	5971	
Puissance consommée	W	1040	
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50	
Niveau sonore	dB(A)	58	

Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1980 x 480 x 947
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2100 x 745 x 2430
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2225 x 790 x 1630
Charge conteneur 40 pieds	pces	15

Design et matériaux	
Serrure	Non