




## PC1870B

Vitrine réfrigérée pour supermarché

### Caractéristiques du produit

- Portes vitrées pour la mise en valeur des produits
- Faible consommation énergétique
- Intérieur/Extérieur noir
- Tablettes réglables avec fonction de basculement
- Éclairage LED sous chaque tablette
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Régulation numérique et affichage de la température
- Parois vitrées de série
- Bandes d'étiquetage de 33 mm fournies avec rebords
- Roulettes et pieds verrouillables



Écran avec un bouton pour chaque fonction



Éclairage LED sous chaque tablette

### Vitrine réfrigérée à froid positif noire avec portes vitrées sans cadre

La gamme PC de vitrines réfrigérées à froid positif mise tout sur la visibilité des produits, avec ses portes vitrées sans montant et ses parois également vitrées. La vitrine est équipée d'un éclairage LED horizontal en haut de l'armoire et sous chaque étagère afin de mieux mettre en valeur les produits. Les étagères de 450 mm de profondeur sont réglables et inclinables pour une meilleure présentation des produits. Les rebords sont fournis.

Les vitrines de la gamme PC sont spacieuses et consomment peu d'énergie : elles combinent qualité et prix compétitif. Elles sont certifiées de classe de température 3M1, ce qui signifie qu'elles conviennent parfaitement à la présentation de viande fraîche emballée, de produits laitiers, de fruits et légumes frais, aussi bien dans les supermarchés que dans les épicerie et sandwicheries.

| Design et matériaux         |                               | Mesures et contenu             |                     | Puissance et consommation         |                      |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Nombre et type de porte     | 3 portes vitrées à charnières | Surface totale de présentation | m <sup>2</sup> 4.13 | Classe énergétique                | B                    |
| Vitrage de sécurité         | Oui                           | Plage de température           | °C -1 à +5          | Consommation d'énergie            | kWh/24h 8.13         |
| Nombre et type de tablettes | 5 réglable                    | Classe climatique              | 3                   | Consommation énergétique annuelle | kWh/an 2967          |
| Couleur de tablette         | Noir                          | Poids brut / net               | kg 420 / 370        | Puissance consommée               | W 980                |
| Charge max. par tablette    | kg/m <sup>2</sup> 160         | Volume brut / net              | l 1939 / 1147       | Tension / Fréquence               | V/Hz 220-240/50      |
| Pieds                       | 6 pieds ajustables            | Froid et fonctions             |                     | Niveau sonore                     | dB(A) 65             |
| Roulettes                   | 6 roulettes                   | Type de régulation             | Électronique        | Dimensions                        |                      |
| Finition extérieure         | Noir RAL9005                  | Type de réfrigération          | Ventilé             | Dimensions intérieures (LxPxH)    | mm 1875 x 450 x 1540 |
| Finition intérieure         | Noir RAL9005                  | Type de dégivrage              | Automatique         | Dimensions extérieures (LxPxH)    | mm 1935 x 740 x 2050 |
| Éclairage intérieur         | LED                           | Fluide frigorigène             | R290                | Dimensions emballées (LxPxH)      | mm 1965 x 770 x 2120 |
|                             |                               | Charge de gaz                  | g 2 x 139           |                                   |                      |
|                             |                               | Thermomètre                    | Oui                 |                                   |                      |

## Puissance et consommation

|                  |     |    |
|------------------|-----|----|
| Charge conteneur | pcs | 17 |
| 40 pieds         |     |    |