

UF200VSG

Congélateurs verticaux de vitrine



Caractéristiques du produit

- Coffre en acier inoxydable
- Porte vitrée chauffée
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- Tablettes ajustables
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement ventilé
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière



Refroidissement ventilé



Serrure

Design et matériaux	
Nombre et type de porte	1 porte vitrée chauffée à charnières
Porte réversible	Non
Nombre et type de tablettes	3 clayettes blanches
Couleur de tablette	Blanc
Dimensions des tablettes	490 x 380 mm
Pieds	4 pieds ajustables
Roulettes	2 roulettes
Finition extérieure	SS430
Finition intérieure	ABS blanc
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Oui

Mesures et contenu	
Surface totale de présentation	m ² 0,24
Plage de température	°C -24 à -10
Classe climatique	4
Poids brut / net	kg 52 / 47
Volume brut / net	l 200 / 120

Froid et fonctions	
Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique, électrique
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g 45
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation	
Classe énergétique	D
Consommation d'énergie	kWh/24h 6,21
Consommation énergétique annuelle	kWh/an 2268
Puissance	
Max Ambient	30°C at 55% RH
Puissance consommée	W 150
Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Niveau sonore	dB(A) 42

Dimensions	
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 484 x 470 x 620
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 600 x 600 x 850
Dimensions emballées (LxPxH)	mm 690 x 650 x 910
Charge conteneur 40 pieds	pces 108