

BA31S-3

Arrière de bar



380 266 218 218

Caractéristiques du produit

- Classe énergétique UE B
- Consommation d'énergie réduite d'env. 59 % par rapport à la gamme BA précédente
- Double vitrage de sécurité
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Portes vitrées coulissantes à fermeture automatique
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Thermostat électronique facile d'accès
- Tablettes ajustables derrière chaque porte
- Éclairage intérieur LED
- Verrou



Support de porte pour charger le coffre



Thermostat électronique

Arrière-bar de qualité à basse consommation d'énergie

La gamme BA est notre gamme d'arrière-bars de qualité. Elle a été modernisée pour réduire sa consommation d'énergie de 59 % par rapport à la génération précédente. Cet arrière-bar est équipé de froid ventilé pour une rapide descente en température permettant de répondre à la demande des clients. En cas de besoin, la température est facile à régler grâce au thermostat électronique.

Cet arrière-bar est fabriqué avec des matériaux particulièrement robustes. Ses tablettes chromées à faible espacement offrent une excellente capacité avec plus de stabilité. Il est également équipé de portes aluminium coulissantes à fermeture automatique et à double vitrage de sécurité. Cela permet d'économiser l'énergie et de mieux mettre les produits en valeur.

La gamme BA est également disponible avec portes battantes.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	3 portes vitrées coulissantes	Surface totale de présentation	m ² 0.84	Classe énergétique	B
Porte réversible	Non	Plage de température	°C +2 à +10	Consommation d'énergie	kWh/24h 1.74
Vitrage de sécurité	Oui	Classe climatique	4	Consommation énergétique annuelle	kWh/an 635
Nombre et type de tablettes	6 clayettes chromées	Poids brut / net	kg 101 / 94	Puissance	
Couleur de tablette	Chromé	Volume brut / net	l 311 / 288	Max Ambient	30°C at 55% RH
Dimensions des tablettes	400x318 / 432x318 mm	Froid et fonctions		Puissance consommée	W 125
Pieds	4 pieds ajustables	Type de régulation	Électronique	Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Finition extérieure	Noir	Type de réfrigération	Ventilé	Niveau sonore	dB(A) 44
Finition intérieure	Stucco aluminium	Type de dégivrage	Automatique	Dimensions	
Éclairage intérieur	LED	Fluide frigorigène	R290	Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 1265 x 418 x 734
Serrure	Oui	Charge de gaz	g 90		
		Thermomètre	Oui		

Puissance et consommation

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1350 x 515 x 900
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1435 x 575 x 970
Charge conteneur 40 pieds	pcs	64