



SK6310BT

Congélateur d'encas de comptoir

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Pieds ajustables



Accès facile pour nettoyer le filtre à poussière



Disponible avec dosseret

| Design et matériaux | |
|-----------------------------|--|
| Nombre et type de porte | 3 portes à charnières à fermeture automatique |
| Nombre et type de tablettes | 3 clayettes blanches |
| Dimensions des tablettes | 328 x 430 mm |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Finition extérieure | SS304 |
| Finition intérieure | SS304 |

| Mesures et contenu | | | | |
|----------------------|----|-----------|--|--|
| Plage de température | °C | -20 à -10 | | |
| Classe climatique | | 4 | | |
| Poids brut / net | kg | 145 / 125 | | |
| Volume brut / net | I | 360 / 345 | | |

| Froid et fonction | S | |
|-----------------------|---|--------------|
| Type de régulation | | Électronique |
| Type de réfrigération | ı | Ventilé |
| Type de dégivrage | | Automatique |
| Fluide frigorigène | | R290 |
| Charge de gaz | g | 230 |
| Thermomètre | | Oui |

| Classe énergétique | | D |
|-----------------------------------|---------|------------------|
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 7.9 |
| Consommation énergétique annuelle | kWh/an | 2884 |
| Puissance | | |
| Max Ambient | | 30°C at 55% RH |
| Puissance consommée | W | 570 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore | dB(A) | 42 |
| Dimensions | | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 1337 x 430 x 589 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 1795 x 600 x 880 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 1830 x 640 x 920 |
| Charge conteneur | pces | 38 |

40 pieds

Puissance et consommation