TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

FSC1950S

Réfrigérateur vitré

Caractéristiques du produit
- Portes vitrées coulissantes à fermeture automatique
- Canopée lumineux
- Éclairage interne vertical
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé



1020 720 560 560

Portes coulissantes

Lumière interne verticale

Vitrine réfrigérée 2 portes avec caisson

La gamme FSC est équipée d'un caisson lumineux. Un branding personnalisé attire l'œil et encourage les achats impulsifs. L'appareil maintient les boissons au froid tout en mettant les produits en valeur.

Ce modèle rencontre un grand succès dans les petits magasins, les épiceries et les supermarchés. Il est proposé par défaut avec intérieur et extérieur blancs. Il est fourni avec 5 clayettes grilles réglables blanches, 2 portes coulissantes vitrées à fermeture automatique, et 2 cordons LED verticaux dans l'armoire.

Design et matériaux		
Nombre et type de porte		2 porte vitrée coulissante à fermeture automatique
Vitrage de sécurité		Oui
Porte réversible		Non
Nombre et type de tablettes		5 clayettes blanches
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		985 x 555 mm
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Type de caisson		Profil en D
Caisson lumineux		LED
Pieds		4 pieds ajustables
Roulettes		4 roulettes
Finition extérieure		Blanc RAL9016
Finition intérieure		Acier peint en blanc
Éclairage intérieur		Oui
Serrure		Oui

Mesures et contenu		
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	198 / 193
Volume brut / net	l	875 / 710

Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	125
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation		
Classe énergétique		F
Consommation d'énergie	kWh/24h	6.4
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	2336
Puissance consommée	W	490
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1000 x 652 x 1533
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1110 x 825 x 2010
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1180 x 910 x 2100
Charge conteneur 40 pieds	pces	22