TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

FS890H BLACK

Vitrine réfrigérée noire

Caractéristiques du produit
- Portes vitrées pleine hauteur à charnières
- Intérieur/Extérieur noir
- Éclairage interne vertical LED
- Refroidissement ventilé
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Entièrement automatique
- Affichage digital de la température
- Portes à fermeture automatique



948 480 528 468

Portes pleine hauteur

Poignées résistantes

Vitrine réfrigérée noire 2 portes à portes battantes

La gamme FS est dépourvue de caisson lumineux. Cela permet de gagner un peu de hauteur à l'intérieur pour un look plus épuré. Il s'agit d'une excellente solution de vitrine réfrigérée à deux portes si un caisson lumineux de branding n'est pas nécessaire.

Ce modèle est doté d'un intérieur et d'un extérieur noirs. La finition extérieure noire est élégante, et la finition intérieure en noir permet de mettre les produits en valeur, notamment grâce à l'éclairage LED. Cet appareil est idéal pour les cafés, épiceries et pâtisseries haut de gamme.

Il est fourni avec 5 clayettes grilles réglables noires, 2 portes battantes vitrées à fermeture automatique, et 2 cordons LED verticaux dans le cadre des portes.

Design et matériaux	
Nombre et type de porte	2 portes vitrées à charnières
Vitrage de sécurité	Oui
Porte réversible	Non
Nombre et type de tablettes	5 clayettes noires
Couleur de tablette	Noir
Dimensions des tablettes	794 x 540 mm
Charge max. par tablette kg/m²	196
Type de caisson	-
Pieds	4 pieds ajustables
Roulettes	4 roulettes
Finition extérieure	Noir RAL9005
Finition intérieure	Noir RAL9005
Éclairage intérieur	LED

Mesures et contenu		
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	166 / 153
Volume brut / net	l	707 / 535

Froid et fonctions	
Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz g	115
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation		
Classe énergétique		F
Consommation d'énergie	kWh/24h	6.101
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	2227
Max Ambient		30°C at 55% RH
Puissance consommée	W	410
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	810 x 561 x 1556
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	890 x 740 x 1990
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	950 x 840 x 2160

Design et matériaux

Serrure	Oui

Puissance et consommation

Charge conteneur 40 pieds	pces	28