



LPD1200F/BLACK

Comptoirs réfrigérés

Caractéristiques du produit

- Cadre acier inoxydable et verre noir brillant
- Éclairage LED sous chaque tablette
- Tablettes réglables (une seule étape)
- Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) à l'arrière
- Pieds et roulettes réglables
- Dessus vitré plat
- Double vitrage
- Façade vitrée anti-buée



Présentoir à pâtisserie



Portes coulissantes

Vitrine réfrigérée avec façade et dessus vitrés plans

La gamme LPD regroupe toutes nos vitrines réfrigérées haut-de-gamme. Les différents modèles sont en matériaux de qualité et présentent des caractéristiques clés comme une façade anti-buée, du double vitrage pour réduire la consommation énergétique et les coûts d'exploitation, et un éclairage LED sous chacune des tablettes en verre dépoli. La vitrine réfrigérée est équipée d'un système de froid ventilé préservant la fraîcheur des aliments, pâtisseries et gâteaux, ainsi que de portes coulissantes à l'arrière facilitant le remplissage et le service. La gamme LPD est disponible en plusieurs tailles et propose également un modèle avec vitrine de façade incurvée.

| Design et matériaux | | Mesures et contenu | | Puissance et consommation | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Nombre et type de porte | 2 portes vitrées coulissantes | Surface totale de présentation | m ² 1.85 | Classe énergétique | D |
| Vitrage de sécurité | Oui | Plage de température | °C +2 à +8 | Consommation d'énergie | kWh/24h 11.13 |
| Nombre et type de tablettes | 2 tablettes en verre + base | Classe climatique | 3 | Consommation énergétique annuelle | kWh/an 4062 |
| Dimensions des tablettes | 105x33 / 105x33 / 105x44 | Poids brut / net | kg 273 / 232 | Puissance consommée | W 580 |
| Pieds | 4 pieds ajustables | Volume brut / net | l 377 / 191 | Tension / Fréquence | V/Hz 220-240/50 |
| Roulettes | 4 roulettes | Froid et fonctions | | Niveau sonore | dB(A) 48 |
| Finition extérieure | Inox / verre | Type de régulation | Électronique | Dimensions | |
| Finition intérieure | Inox / verre | Type de réfrigération | Ventilé | Dimensions intérieures (LxPxH) | mm 1140 x 510 x 670 |
| Éclairage intérieur | LED | Type de dégivrage | Automatique | Dimensions extérieures (LxPxH) | mm 1205 x 745 x 1209 |
| | | Fluide frigorigène | R290 | Dimensions emballées (LxPxH) | mm 1260 x 800 x 1320 |
| | | Charge de gaz | g 130 | Charge conteneur 40 pieds | pces 46 |
| | | Thermomètre | Oui | | |