

VK33-120

Vitrine réfrigérée GN1/4



Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement statique
- Structure en verre pour protéger les aliments
- Pieds ajustables



Structure en verre pour protéger les aliments



Accepte les bacs GN1/4 (non fournis)

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation			
Nombre et type de couvercles	-	Capacité bacs GN	pces	5	Consommation d'énergie kWh/24h	3.84	
Vitrage de sécurité	Oui	Plage de température °C		+2 à +10	Consommation d'énergie kWh/h	0.16	
Nombre de séparateurs	5	Classe climatique		4	Consommation énergétique annuelle kWh/an	1402	
Pieds	4 pieds ajustables	Poids brut / net	kg	45 / 40	Puissance consommée W	112	
Finition extérieure	SS304	Volume brut / net	l	32 / 32	Tension / Fréquence V/Hz	220-240/50	
Finition intérieure	SS304	Froid et fonctions			Niveau sonore dB(A)	47	
		Type de régulation		Électronique	Dimensions		
		Type de réfrigération		Statique	Dimensions intérieures (LxPxH) mm	845 x 245 x 155	
		Type de dégivrage		Manuel	Dimensions extérieures (LxPxH) mm	1200 x 335 x 225	
		Fluide frigorigène		R600a	Dimensions emballées (LxPxH) mm	1280 x 380 x 310	
		Charge de gaz	g	40	Charge conteneur 40 pieds	pces	250
		Thermomètre		Oui			