



CRNF2424

Chambre froide négative

Caractéristiques du produit

- Prêt à brancher après le montage
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Congélateur
- Montage facile
- Isolation par panneaux de 120 mm
- Sol antidérapant en inox SS304
- Kit d'alarme en accessoire
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès



Poignée résistante



Tablette en option

Stockage facile, économique et efficace dans une chambre froide négative

Les chambres froides négatives TEFCOLD sont prêtes à brancher, faciles et rapides à monter.

Le groupe est fourni entièrement prémonté sur un panneau, aucune connaissance technique particulière n'est nécessaire. La conception modulaire des panneaux permet de faire varier la position de la porte et du groupe.

Cette chambre froide négative convient aux restaurants, épicerie, cafés, etc. C'est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable.

Les nombreuses dimensions possibles permettent de s'adapter à la majorité des situations. Les chambres froides sont disponibles en version froid positif ou froid négatif. Tablettes en option. Une rampe est également disponible en option pour faciliter l'accès de petits chariots et de chariots de boulangerie (la chambre froide ne peut pas accueillir les transpalettes).

La consommation énergétique de notre gamme de chambres froides positives et négatives est particulièrement basse grâce à une isolation efficace à base de polyuréthane et à un système de réfrigération basse consommation.

Ne convient pas à une utilisation en extérieur.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières L:700 H:1765	Volume interne	m ³ 9,14	Consommation d'énergie	kWh/24h 29,52
Charge max. au sol	kg/m ² 2000	Épaisseur des parois	mm 120	Consommation énergétique annuelle	kWh/an 10775
Finition extérieure	Blanc	Densité d'isolation	kg/m ³ 42	Puissance	
Finition intérieure	Blanc	Plage de température	°C -20 à -10	Max Ambient	40°C at 40% RH
Éclairage intérieur	LED	Classe climatique	5	Puissance consommée	W 1394,73
Serrure	Oui	Poids brut / net	kg 785 / 755	Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
		Volume brut / net	l	Niveau sonore	dB(A) 60
		Froid et fonctions			

Mesures et contenu		
Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	200
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation			
Dimensions			
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	2160 x 2160 x 1960	
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2400 x 2400 x 2200	
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2200 x 1900 x 2400	
Charge conteneur 40 pieds	pcs	4	